



Two Way Tape

DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE VOOR PERMANENTE BEVESTIGINGEN

- ✓ Zeer sterke hechting, grote treksterkte en elasticiteit.
- ✓ Bestand tegen olie, brandstoffen, diesel, chemicaliën en weersinvloeden.
- ✓ Permanente hechting op zuivere oppervlakken.
- ✓ Herpositioneerbaar.

Technische Eigenschappen

- Schuim: zwart kruisverbonden gesloten cellulair polyethyleen.
- Lijm: acrylaathars, reageert op druk.
- Rugzijde: groene polyethyleenfilm eenzijdig behandeld met silicone.
- Densiteit: 100 kg/m³.
- Hechting op staal: 1365 g/20 mm (7 dagen/20°C).
- Schuifspanning: 7.5 kg/cm².
- Eigenschappen: hoge trekkracht; goed bestand tegen weersinvloeden en oliën.
- Eindgebruikstemperatuur bereik na 7 dagen: van -40°C tot +100°C.
- Minimum toepassingstemp.: +10°C.
- Dikte: 0.9 mm.
- Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en bitumen eerst testen op hechting.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.

Verpakking

Two Way Tape - rol 6mm / 10m	550068000
Two Way Tape - rol 12mm / 10m	550128000
Two Way Tape - rol 15mm / 10m	550158000
Two Way Tape - rol 19mm / 10m	550198000
Two Way Tape - rol 25mm / 10m	550258000

Product [TWT]

Karakteristieken

Two Way Tape heeft zeer hoge adhesieve en cohesieve eigenschappen met de mogelijkheid tot herpositioneren. Two Way Tape heeft bovendien een hoge hechtkracht en is uitstekend bestand tegen alle weersinvloeden en oliën. Two Way Tape is verkrijgbaar in vijf verschillende afmetingen om het werk te vereenvoudigen.

Toepassingen

- montage van naamplaten, letters, sierlijsten, emblemen, electronica-componeneen,
- montage van binnen- en buitenbekleding.

Gebruik

Aanbrengen op droge en zuivere ondergrond. Indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.

Aandrukken.