



Al-Fix Flexible

FLEXIBLER UND KLARER CA-KLEBER

- ✓ Geeignet für elastische Materialien.
- ✓ Flexible Verklebung, mit verlängerter Verarbeitungszeit.
- ✓ Ausgezeichnete Chemikalien-, Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- ✓ Feuchtigkeits-, stoß-, gleit- und schlagfest.

Technische Informationen

Farbe: matt, transparent.
 Viskosität bei 25°C: 2500-3500 mPa.s.
 Dichte: 1,06 g/m³.
 Flammpunkt: 85°C.
 Zugfestigkeit auf NBR: 62 N/cm². # = Materialbruch.
 Scherfestigkeit auf Stahl: 28 N/mm².
 Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +140°C.
 Löslich in: Azeton, Nitromethan und Ethylazetat.
 Haltbarkeit: 12 Monate, trocken, kühl und frostfrei lagern.
 Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Al-Fix Flexible - Flasche 20ml	501403000
Al-Fix Flexible - Flasche 500gr	501405000

Produkt [AFF]

Eigenschaften

Al-Fix Flexible ist ein transparentes, flexibles Cyanacrylat, das auf den meisten Materialien eine extrem gute Klebkraft hat. Al-Fix Flexible ist darüber hinaus nach der Aushärtung leicht elastisch. Al-Fix Flexible ist gegen Lösungsmittel, Öl, Benzol und gegen hohe und niedrige Temperaturschwankungen beständig. Al-Fix Flexible ist ideal für flexible Verklebungen, die regelmäßig mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen.

Anwendungen

- Ideal für Metall- und Gummiverbindungen.
- Für das schnelle Verkleben von Materialien aus Natur- und Kunstgummi, Kunststoffen, Metallen,...
- Für das Verkleben von Gummi und Kunststoffen, die mit größeren Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit konfrontiert werden.
- Al-Fix Flexible ermöglicht eine starke Verklebung zwischen den verschiedensten Materialien, mit Ausnahme von Materialien, die Polyethylen, Polypropylen, Silicon und Fluor enthalten. Verklebbare Materialien mit Al-Fix Flexible: ABS, Aluminium, Bakelit, Bronze, Butyl, Chloropren, Chrom, Delrin, Glas, Kupfer, Naturgummi, NBR, Neopren, Nitril, Phenol, Polycarbonat, Polystyrol, Porzellan, Hart-PVC, Edelstahl und Stahl.

Verwendung

- Sparsam und einseitig auf eine saubere und trockene Oberfläche auftragen.
- Teile zusammenfügen.

Für poröse Materialien empfehlen wir die Verwendung von Al-Fix Aktivator oder Al-Fix Aktivator SF. Die Verwendung von Al-Fix Aktivator kann zu einer stärkeren Schrumpfung der Klebnaht und zu einer geringeren Flexibilität führen.

