

Butaseal

DOPPELSEITIGER KLEBSTOFF AUF ROLLE AUF BASIS VON FLEXIBLEM BUTYLKAUTSCHUK



- ✓ Direkte Verklebung, auch auf schwierigen Materialien.
- ✓ Zum Verkleben und Abdichten.
- ✓ Hochgradig formbar und dauerhaft flexibel.
- ✓ Sowohl für permanente als auch für temporäre Befestigungen.

Technische Informationen

Butaseal Schwarz:

- Dicke: 1,5 mm.
- Breite: 15 mm.
- Länge/Rolle: 25 m.
- 180 ° Schälhaftung: 20 N/cm
- 180 ° Schälhaftung bei +5°C auf Beton: 17 N/cm.
- Probe Tack: 8 N.
- Anwendungstemperatur: zwischen 0°C und +40°C.
- Temperaturbeständigkeit: von -30°C bis +90°C.
- Haltbarkeit: 36 Monate, trocken, kühl und frostgeschützt.

Verpackung

Butaseal schwarz - Rolle 15mm / 25m

551158000

Produkt [BSL]

Eigenschaften

Butaseal ist ein doppelseitiges Klebe- und Dichtband auf Rolle. Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung auf Basis von modifizierten Butylenkautschuken ist Butaseal dauerhaft flexibel und härtet nicht aus.

Butaseal hat eine sehr hohe Sofortklebekraft, auch auf schwer verklebbaren Materialien.

Passt sich perfekt an jede Oberfläche an.

Anwendungen

- flexibles Kleben - temporär oder permanent - auch auf schwierigen Materialien.
- für sofortige Haftung bei Verklebung mit Seal & Bond MS60.
- verhindert die galvanische Einwirkung von Metallkonstruktionen.
- Verklebung von Kunststofffolien (PE), in Türen und Dächern.
- Abdichtung von Karosserieteilen, Kabeldurchführungen, Rückleuchten und Schiebedächern.
- eliminiert Vibrationen und Schwingungen.

Verwendung

- Auf trockene und saubere Oberflächen auftragen, ggf. mit Safety Clean und/oder Multifoam reinigen.
 - Schutzpapier entfernen, auflegen und fest andrücken.
- Testen Sie zunächst die Haftung von Untergründen auf PE-, PP-, Silikon- und Bitumenbasis.