



# Surface Renewer

REINIGUNG, ERNEUERUNG SOWIE SCHUTZ VON LACK UND PLASTIK

- ✓ Tiefglanz.
- ✓ Originalfarbe.
- ✓ Sofortiges Ergebnis.

Oberflächenschutz und -  
Behandlung

## Technische Informationen

- Aussehen: flüssig.
- Geruch: charakteristisch.
- Viskosität (20°C): 1mPa.s.
- Relative Dichte (20°C) 0.790 kg/L.
- Selbstzündung: 200°C.
- Entflammungspunkt: 27°C.
- Wasserlöslichkeit: unauflöslich.
- Dampfspannung (20°C): 460 Pa.
- Siedepunkt/Siedebereich: 130-300°C.
- Schmelzpunkt/Schmelzbereich: <-20°C.
- Flüchtige organische Verbindung, %: 68,220.
- Flüchtige organische Verbindung, g/l: 538,2.
- Haltbarkeit: 36 Monate, trocken, kühl und frostfrei.
- Sicherheitsmaßnahmen und Lagerung: Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt.

## Verpackung

Surface Renewer - Flasche 400ml

485302112

## Produkt [SUR R&D]

### Eigenschaften

Der gebrauchsfertige Reiniger und Auffrischer für UV-verwitterte Beschichtungen, wie Lacke und Pulverlacke auf Fenstern, Türen, Fensterläden, Balustraden, Toren, ... auch auf PVC: Fenster, Türen, Booten, Wohnwägen, Veranden, Pergolen, ... Bei regelmäßiger Behandlung wird der Untergrund gepflegt und sieht wieder aus wie neu.

## Verwendung

- Nötigenfalls zuerst gründlich mit Multifoam reinigen.
- Mit einem weichen, sauberen und trockenen Schwamm auftragen.
- Alles Überschüssige mit einem sauberen, weichen Tuch entfernen.