



Nova PTFE Care

DUURZAME PTFE-BEHANDELING VOOR MOTOR, VERSNELLINGSBAK EN DIFFERENTIEEL

- ✓ Voorkomt wrijving en beschermt alle bewegende delen.
- ✓ Voorkomt slib en beschermt tegen zuren.
- ✓ Verhoogt het prestatievermogen, verlaagt de uitlaatemissie en verlengt de levensduur.
- ✓ Snelle handeling met duurzame werking.

Technische Eigenschappen

- Basis: PTFE.
- Kleur: kleurloos.
- Geur: etherisch.
- Kookpunt: 48 °C.
- Vlampunt: 215°C.
- Smeltpunt: 300°C.
- pH: 4-8.
- Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0,89.
- Relatieve dampdichtheid: > 1.
- Wateroplosbaarheid: niet oplosbaar.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Nova PTFE Care - fles 300ml

741403000

Product [NPC]

Karakteristieken

Nova PTFE Care is een geconcentreerd wrijvingsreductiemiddel door duurzame PTFE-behandeling voor motor, versnellingsbak en differentieel. 1 behandeling is goed voor 80.000 km. Nova PTFE Care vermindert het olieverbruik en verlengt de levensduur van alle bewegende delen door het aanbrengen van een PTFE-film die wrijving van metalen voorkomt.

Toepassingen

Geschikt voor diesel- en benzinemotoren.
Toepasbaar in alle manueel geschakelde versnellingsbakken.

Gebruik

- Voor een optimaal resultaat: eerst reinigen met Novaflush Engine.
- Laat de motor op bedrijfstemperatuur komen.
- Giet de helft van het flesje in de motor bij de zuivere motorolie.
- Schud het flesje krachtig en voeg vervolgens de rest toe.

Nova PTFE Care behandelt tot 5 liter olie.