

Nova PTFE Dry

LUBRIFIANT SEC AU PTFE

- Lubrification propre et durable.
- Résistance aux températures de -50°C jusqu'à +250°C.
- Diminue la friction donc l'usure et le bruit.
- Prévient le blocage.

Caractéristiques techniques

- Base: polytetrafluoréthylène.
- Teneur en COV: ± 99%.
- Couleur: blanc transparent.
- Apparence: poudre blanche.
- Pression de vapeur à +20°C: de 3 à 4 bar.
- Taille des particules: 5 µm.
- Résistance aux températures: de -50°C jusqu'à +250°C.
- Temps de séchage: ± 5 minutes.
- Température idéale d'application: de +5°C jusqu'à +30°C.
- Conservation: 120 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.

Emballage

Nova PTFE Dry - aérosol 400ml	201051000

Produit [NPY]

Caractéristiques

Nova PTFE Dry est un lubrifiant sec et durable développé pour les applications sur des mécaniques sous charge légère où la présence d'élément gras est à éviter. Nova PTFE Dry ne tache pas et reste propre. Nova PTFE Dry forme après quelques minutes un film tenace avec un coefficient de friction bas prévenant l'usure, les bruits dérangeants et le blocage des éléments en mouvement lent. Nova PTFE Dry résiste aux changements climatiques et aux températures de -50°C jusqu'à +250°C.

Applications

- Glissières de machines.
- Pièces mobiles en automatisation.
- Convient pour le démoulage de matrices, de moules d'injection et de coulée.
- Exclusivement destiné à une utilisation sur des sites industriels.

Emploi

- Secouer l'aérosol avant l'emploi.
- Appliquer une fine couche de Nova PTFE Dry sur surfaces propres.
- Le film PTFE est formé après quelques minutes.

Novatech International NV rédige ses informations avec soin, mais n'offre aucune garantie sur leur nature, contenu et/ou utilisation. La société décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects liés au contenu des instructions fournies. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Aucun droit ne peut en découler. Il est interdit de copier, conserver dans une base de données automatisée et/ou diffuser les données publiées, de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Novatech International NV.