



Lubrifine

FIJNE MACHINE OLIE

- ✓ 100 % pure mineraalolie.
- ✓ Ideaal voor fijne nevelsmering op moeilijk te bereiken plaatsen.
- ✓ Geschikt voor smering van pneumatische gereedschappen.

Technische Eigenschappen

- Basis: minerale naftenieke olie.
- Kinematische viscositeit: bij 40°C: 26.1 en bij 100°C: 3.9.
- Vloeipunt: -33°C.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Lubrifine - aerosol 400ml

231121000

Product [LBF]

Karakteristieken

Lubrifine is een minerale smeeroilie met lage viscositeit en hoog penetratievermogen voor plaatsen waar een gewone smeeroilie niet kan gebruikt worden. Lubrifine verschaft een gemakkelijke, nauwkeurige en zuinige smering op alle soorten machines, kleine lagers met lichte belasting, ... Lubrifine vervangt de klassieke oliespuit in werkplaatsen, garages en op verplaatsing en is bovendien geschikt voor het dagelijks smeren van pneumatisch gereedschap.

Toepassingen

- alle soorten machines
- kleine lagers met lichte belasting
- klassieke oliespuit in werkplaatsen, garages, ...
- smeren van pneumatisch gereedschap

Gebruik

- Bus schudden voor gebruik.
- Fijne laag aanbrengen.