



Duofix

TRANSPARANTE EPOXYLIJM IN HANDIGE VERPAKKING

- ✓ Verlijmt de meeste materialen.
- ✓ Stabiel en vullend.
- ✓ Goed bewerkbaar na uitharding.
- ✓ Duopatroom is na gebruik herafsluitbaar.

Lijmen en afdichtingen

Technische Eigenschappen

- Epoxyhars:
 - Viscositeit (25°C): 10 Pa.s.
 - Vlampunt: >200°C.
 - Dichtheid 20°C: 1,179 g/cm³.
- Verharder:
 - Viscositeit (25°C): 7 Pa.s.
 - Vlampunt: 90°C.
 - Dichtheid 20°C: 1,14 g/cm³.
- Mengverhouding: 1:1.
- Inhoud 24 ml (2x12 ml).
- Basis: epoxyhars.
- Kleur: transparant.
- Uitharding: 25°C.
- Werktijd: 3 - 4 minuten.
- Initiële reactietijd: 9 - 15 minuten.
 - 50% sterkte: 2 u.
 - 75% sterkte: 4 u.
 - 100% sterkte: 3 dagen.
- Temperatuurbestendigheid na uitharding: van -25°C tot +120°C.
- Minimum toepassingstemp.: +5°C.
- Overschilderbaar: ja.
- Treksterkte DIN 53238 - staal C75, gezandstraald, bij 23°C: 25N/mm².
- Houdbaarheid: 18 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Duofix - patroon 28gr

512005000

Product [DFX]

Karakteristieken

Duofix is een snelhardende, transparante, 2-componenten epoxylijm met extreem hoge hechtingskracht. Duofix maakt snelle verlijmingen en herstellingen mogelijk, zelfs bij relatief lage temperaturen (+5°C).

Toepassingen

Voor verlijming van de meeste materialen zoals metaal, glas, steen, keramiek, hout en vele harde kunststoffen.

Gebruik

- Componenten op gelijk niveau brengen.
- Mixertip bevestigen en indien nodig de spuitopening vergroten.
- Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond.

Voor stockage: mixertip verwijderen, koppelsysteem zuiver maken en afsluiten met dopje.