



# Transfix

TRANSPARANTE LIJM MET 700% REK

- ✓ Hecht op poreuze en gladde ondergronden, zelfs op polypropyleen (zonder primer).
- ✓ Blijvend flexibel en overschilderbaar.
- ✓ Kan zelfs onder water gebruikt worden.

Lijmen en afdichtingen

## Technische Eigenschappen

- Kleur: transparant.
- Geur: ether.
- Hardheid: 75-85 Shore A.
- Treksterkte: 21 N/mm<sup>2</sup>.
- Rek: 700%.
- Diëlectrische weerstand: 500 Volt/mm (25 Micron).
- Temperatuurbestendigheid: -84°C tot +100°C.
- Werktijd: 10 minuten.
- Uitharding bij 20°C:
  - 70% na 8 uren
  - 100% na 24 uren
- Chemische weerstand: uitstekend - salpeterzuur (20%) - acetaten (10%) - zwavelzuur (10%) - melkzuur (5%) - chloorwaterstof (20%) - boorzuur - alcoholen - voedingswaren - oliën - zeewater - fenolen.
- Houdbaarheid: 5 jaar in gesloten verpakking, indien droog, koel en vorstvrij bewaard.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Verpakking

Transfix - tube 95ml

505020000

## Product [TIX]

### Karakteristieken

Deze monocomponent transparante pasta hecht op de meest gebruikte materialen en is na uitharding extreem flexibel. Transfix is hierdoor uitermate geschikt voor het verbinden, afdichten of herstellen van materialen met een groot verschil in uitzettingscoëfficiënt.

### Toepassingen

- herstellen van afdekzeilen, zetelbekledingen, soepele leidingen in PVC, polypropyleen, rubber of vinyl.
- herstellen van gaten en scheuren in kunststofweefsels (rubberboten, boeien, regenkleding).
- Hecht op metaal, hout, glas, leder, linnen, canvas, vinyl en zelfs op polypropyleen.

## Gebruik

- Oppervlakken reinigen en droogmaken - gladde oppervlakken opruwen.
- Op zeer poreuze oppervlakken meer Transfix aanbrengen.
- Transfix aanbrengen op beide oppervlakken, na 5 minuten samenvoegen.
- Dikke lagen in verschillende dunne lagen aanbrengen.
- Naden gladstrijken met Novatio Safety Clean.

Huidvorming na 10 minuten - volledige doorharding na 24 u.

