



Novastop Oil

VERHINDERT ÖLLECKS UND DICHTET ÖLLECKS AB

- ✓ Mit allen Öltypen kompatibel.
- ✓ Stoppt und verhindert das Austrocknen oder Verhärten aller Dichtungen.
- ✓ Macht Gummi mit einer einzigen Behandlung weich und geschmeidig.
- ✓ Sicher in der Anwendung, frei von Chloriden, Lösungsmitteln oder Ölverdickern.

Technische Informationen

- Aussehen: flüssig.
- Farbe: bernsteinfarben.
- Relative Dichte: 1,03.
- Dosierung: 1%.
- Haltbarkeit: 36 Monate, trocken, kühl und frostfrei gelagert.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Novastop Oil - Flasche 250ml

742303000

Produkt [NOL]

Eigenschaften

Novastop Oil ist ein universelles synthetisches Additiv für Motor- und Getriebeöl, ATF, Servolenkungsflüssigkeit und Hydrauliköle. Die Dichtungen schwellen auf ihre ursprüngliche Größe an und werden flexibel, wodurch Öllecks gestoppt und kostspielige Reparaturen vermieden werden, der Ölverbrauch gesenkt, die Motorleistung durch Optimierung der Motorkompression verbessert, blaue Abgasemissionen vermieden oder reduziert und die Lebensdauer des Motors oder der Anlage verlängert werden. Novastop Oil enthält keine schädlichen Lösungsmittel oder Feststoffe, verstopft keine Filter und beschädigt nicht die Katalysatoren.

Anwendungen

Für Ventilschaftdichtungen, Kurbelwellendichtungen, Ölfilter-O-Ringe und Kurbelgehäusedichtungen sowie alle anderen Dichtungen auf Kunststoff- oder Gummibasis.

Verwendung

- Geben Sie 10 ml pro Liter frisches Öl hinzu.
- Führen Sie dies nach einem Ölwechsel durch, damit Novastop Oil besser und länger wirken kann.
- Benutzen Sie das Fahrzeug regelmäßig, damit der Motor warmlaufen kann, das Öl zirkuliert und die Effizienz verbessert wird.