



XPR-100 Adhesive Remover

Nettoyants et dégraissants

ENLEVER COLLES ET JOINTS

- ✓ Puissant et écologique.
- ✓ Inodore et ininflammable et réutilisable pendant neuf mois.
- ✓ Plus puissant que des solvants volatils.

Caractéristiques techniques

- Base: diluant acétal.
- Forme: liquide.
- Couleur: transparente.
- Poids moléculaire: 164,2.
- Point de fusion: < -65°C.
- Point d'ébullition: +210°C.
- Densité: 0,9921 (20°C).
- Pression de vapeur à 20°C: 0,0225 bar.
- Solubilité dans l'eau: 100%.
- Point d'inflammation (ASTM D 92): 92°C.
- Point d'inflammation (ASTM D 93): 88°C.
- Température d'auto-inflammation: +210°C.
- Taux d'évaporation: 17,38 (point de comparaison: Butyl acetate = 1).
- Conservation: 18 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.

Emballage

XPR-100 Adhesive Remover - bouteille 1L	493101000
XPR-100 Adhesive Remover - bidon 5l	493105000
XPR-100 Adhesive Remover - fût 200L	493120000

Produit [XAD]

Caractéristiques

- Pénètre et détache où nécessaire, même des colles et des joints durcis.
- N'est pas corrosif ni irritant et est ininflammable donc sûr en stockage, en transport et à l'emploi.
- Est économique à l'emploi par sa puissance et son activité durable pendant 9 mois; particulièrement approprié pour les bacs de lavage.

Emploi

- Appliquer sur la surface encrassée et laisser travailler.
- Enlever la saleté et répéter l'action si nécessaire.
- Toujours rincer abondamment à l'eau avant de sécher.

XPR-100 est gras et s'évapore lentement permettant un plus long temps de travail où nécessaire. Pour prolonger le temps de travail sur des applications verticales XPR-100 peut être épaissi avec le Novatio Megatix. En cas de doute concernant la solidité de la surface tester sur un endroit peu ou pas visible. En laissant déposer les saletés, XPR-100 peut être réutilisé pendant neuf mois. Traiter le produit contaminé comme déchet chimique.