



Staple Repair Cordless

STRUKTURELLE KUNSTSTOFFREPARATUR OHNE KABEL

- ✓ Kabellos auf 18V : Milwaukee, DeWalt, Bosch, Makita
- ✓ Repariert alle Thermoplaste ohne Materialidentifikation
- ✓ Keine Grundierung, Reiniger oder Klebstoffe erforderlich
- ✓ Erhält die ursprüngliche Materialfestigkeit
- ✓ 3 Klammertypen : Squiggle, Winding und Inside Corner
- ✓ Ultraleicht : nur 300 g

Technische Informationen

- Typ : Akku-Kunststoff-Heftgerät.
- Eingangsspannung : 18 VDC (Lithium-Ionen-Akku, nicht im Lieferumfang enthalten).
- Ausgangsspannung : 2,6 VDC.
- Ausgangsstrom : 1,5 A.
- Gewicht (ohne Akku) : 300 g.
- Kabellänge : 150 cm.
- Heftklammerstärke : 0,7 mm (vorgeschnitten).
- Max. Einstecktiefe : 1,0–1,5 mm.
- Kompatible Materialien : Alle Thermoplaste (PP, PE, ABS, PA, PC, PVC).
- Garantiezeitraum : 2 Jahre.

Verpackung

Staple Repair Cordless

360530390

Produkt [SRC]

Eigenschaften

Kabelloses Kunststoff-Klammerreparaturgerät (300 g) für die strukturelle Reparatur und Montage aller Thermoplaste. Kompatibel mit Milwaukee, DeWalt, Bosch und Makita 18V Batterien. Repariert gerissene Stoßfänger, Armaturen Bretter, Gehäuse, Tanks und Behälter ohne Klebstoff, Grundierung oder Materialidentifikation. Inklusive 3 Typen vorgeschnittener Klammern (75 Stück) und 3 Plastic Smoothers.

Anwendungen

- Reparatur von gerissenen Autostoßfängern und Kotflügeln
- Reparatur von gebrochenen Armaturen brett Komponenten und Innenverkleidungen
- Reparatur von Motorgehäusen und -abdeckungen aus Kunststoff
- Reparatur von industriellen Kunststoffcontainern und -wannen
- Notreparaturen vor Ort ohne Stromversorgung

Verwendung

- Schließen Sie eine kompatible 18V Batterie an (Milwaukee/DeWalt nativ, Bosch/Makita über Adapter)
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die rote READY-LED aufleuchtet
- Wählen Sie den passenden Klammertyp: Squiggle (Rissenden), Winding (große Risse) oder Inside Corner (90°-Winkel)
- Setzen Sie die Klammer in die Terminals ein, positionieren Sie sie auf dem Riss und drücken Sie die Bedientaste

- Drücken Sie die erhitzte Klammer bis ca. zur Hälfte der Kunststoffdicke ein (max. 1,0–1,5 mm)
- Lassen Sie abkühlen, entfernen Sie das Handstück und wiederholen Sie den Vorgang über den gesamten Riss
- Brechen Sie überstehende Klammerteile ab und glätten Sie mit dem erhitzten Plastic Smart Smoother