



NSP-2700

Novaquaspray

POLYVALENTER SCHUTZ UND DICHTUNG

- ✓ Schnelle Abdichtung von Wasserleckagen.
- ✓ Korrosionsschutz.
- ✓ Überstreichbare Gummischicht.
- ✓ Für den Innen- und Außenbereich.

Technische Informationen

- Zusammensetzung: SBR; Styrol-Butadien-Kautschuk; frei von Bitumen und Silikon.
- Geruch: Lösungsmittel.
- Farbe: Grau.
- Chemische Beständigkeit: Meerwasser, Öl, schwache Basen und schwache Säuren.
- Überstreichbar: nach 20 Minuten.
- Trocknungszeit: 2 bis 4 Stunden.
- Temperaturbeständigkeit: -50 bis +100°C.
- Haltbarkeit: 36 Monate, in geschlossener Originalverpackung, an einem kühlen, trockenen Ort gelagert.

Verpackung

NSP-2700 Novaquaspray grey - Aerosol 400ml 602000000

Produkt [NSP-2700]

Eigenschaften

Novaquaspray dichtet Leckagen in den meisten Materialien ab. Dieses Sprühgummi haftet stark und härtet schnell aus. Nach einer Trocknungszeit von 20 Minuten ist Novaquaspray vollkommen wasserdicht und bildet nach vollständiger Aushärtung einen flexiblen, wasserdichten Elastomerfilm.

Anwendungen

- Abdichtung von Leckagen in Dächern, Dachrinnen, Abflüssen.
- Korrosionsschutz für Metalle.
- Schutz von Holz, das Feuchtigkeit und Boden ausgesetzt wird.
- Dichtung von Schlitzen in Karosserien, Wohnwagen, Wohnmobilen, ...

Verwendung

- Die Dose vor Gebrauch gründlich schütteln.
- Auf einen sauberen, stabilen und trockenen Untergrund auftragen. Bei Bedarf mit Safety Clean und/oder Multifoam reinigen.
- Aus 25 cm Abstand auftragen. Die Einzelschichten jeweils trocknen lassen, um die notwendige Materialdicke aufzubauen.

Die Haftung auf Kunststoffen, Pulverlack, exotischen Holzsorten und bitumenhaltigen Materialien prüfen. Lässt sich nach 20 Minuten überstreichen. Kann mit Safety Clean gereinigt werden. Nicht in Teichen benutzen und nicht wasserdruckbeständig.

