



Tire Repair

HET ENIGE T.U.V.-GEKEURDE TUBELESS REPARATIESYSTEEM

- ✓ Automatische vulcanisatie door wrijving op het wegdek.
- ✓ Geen vulmiddelen of lijm nodig.
- ✓ Past zich aan elke vorm van gat of snede aan.
- ✓ Blijvende reparaties tot 9 mm op loopvlak en schouders.

Verpakking

Tire Repair Reparatiekit	700010000
Metalen priem, voor plaatsing van bandenkoorden	721000000
Tire Repair - naald + houder	702100000
Tire Repair - naald 12 cm	702200000
Tire Repair - naald 17 cm	702300000
Tire Repair Lube	703002000

Product [SFS]

Karakteristieken

Tire Repair is het enige TUV-gekeurde reparatiesysteem voor alle tubeless banden, zelfs voor Flat Tyres en Pax-banden. Het is de ideale oplossing voor staalgordelbanden.

Gebruik

- Stel de plaats van de beschadiging vast. Verwijder het beschadigende object en let op de hoek waarin het object naar binnen is gegaan. Als de hoek van de beschadiging moeilijk is vast te stellen, breng dan alleen de naald in het gat om de hoek te bepalen.
- Haal de koord door het oog van de naald tot de koord in het midden van de naald zit.
- Steek de koord in het gat. Gebruik hiervoor een constante druk tot het heft van de naaldhouder de band raakt. Let op: als een klein gat moet worden gerepareerd, wordt aanbevolen eerst de naald erin te steken om het gat op te ruimen.
- Trek de naaldhandel er nu recht uit. Snij overtollig materiaal af. Breng de band weer op spanning. De band is klaar voor gebruik. Controleer de herstelling na 200 km.