

Ca Remover HD



KRAFFULDT, PROFESSIONELT AFKALKNINGSMIDDEL

- ✓ Meget koncentreret.
- ✓ Meget kraftfuldt.
- ✓ Effektivt i brug.
- ✓ Sikker at anvende på aluminium, rustfrit stål, PVC eller gummitætninger, keramikfliser,...
- ✓ Virker hurtigt.
- ✓ Økonomisk.
- ✓ Opfylder HACCP standarder.

Tekniske info

- Farve: lys blå.
- Smeltepunkt: 0°C.
- Kogepunkt: 100-120°C.
- pH: 0.1.
- Damptryk ved 20°C, hPa: 13,32.
- Vægtfylde ved 20°C: 1180.
- Fysisk form: flydende.
- Vandopløselighed: fuldt opløselig.
- Duft: karakteristisk.
- Opbevaring: 36 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Ca Remover HD - flaske 1L	496101375
Ca Remover HD - dunk 5L	496105375

Produkt [CAH]

Karakteristika

- Ca Remover HD er en professionel afkalker til industrimaskiner og er særdeles velegnet til fjernelse af kalkbelægninger, mineralske restprodukter, kalk og oxidering.
- Ca Remover HD kan påføres med en skumsprayer og kan anvendes i et lukket system.
- Ca Remover HD virker hurtigt og er økonomisk.
- Ca Remover HD opfylder HACCP-normer..

Anvendelsesområder

- fjernelse af kalkbelægninger, mineralske rester, kalk, oxidering af rør, kondensatorer, varmevekslere, kedler, varmtvandsbeholdere, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, industrimaskiner,....

Anvendelse

CIRKULERING:

- fjernelse af kalkbelægninger, mineralske rester, kalk, oxidering af rør, kondensatorer, varmevekslere, kedler, varmtvandsbeholdere, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, industrimaskiner,...
- anvend ikke på kalkholdige overflader så som marmor, beton, kalksten, fransk sten,...

- kan anvendes til at fjerne rustpletter på rustfrit stål
- fortynd op til maksimalt 1:20 med varmt vand (anvend ALDRIG ufortyndet).
- Påfør CA REMOVER HD og lad det virke i 25 til 30 minutter. Note: Lad det aldrig virke længere end en time.

SKUMMENDE:

- skum produktet op på kalkbelagte overflader og snavsede cementsamlinger.
- skyl med vand.
- gentag om nødvendigt.

