

Duofix

TRANSPARENT EPOXY-KLÆBER I PRAKTISK EMBALLAGE



- ✓ Højkvalitets, letanvendelig, effektiv og alsidig 2-komponent epoxyklæber.
- ✓ Tryk - bland - påfør.
- ✓ Ingen vejning eller måling takket være den praktiske blandespids.
- ✓ Klæber til de fleste materialer så som metaller, sten, keramik, træ og mange faste plastiktyper.
- ✓ Klæberen løber ikke af som følge af de tixotropiske egenskaber.
- ✓ Udfylder porøse og ujævne punkter.
- ✓ Nem at bearbejde efter hærkning.
- ✓ Duo-patronen kan lukkes igen efter brug.

Tekniske info

- EPOXYHARPIKS
 - Viskositet (25°C): 10 Pa.s.
 - Indhold 24 ml: 12 ml
 - Massefylde 20°C: 1,179 g/cm³.
- HÆRDER
 - Viskositet (25°C): 7 Pa.s.
 - Indhold 24 ml: 12 ml
 - Massefylde 20°C: 1,14 g/cm³.
- Blandingsforhold: 1
- Flammepunkt: >200°C.
- Type: 2-komponent epoxyklæber.
- Hærkning: 25°C.
- Bearbejdningstid: 3 - 4 minutter.
- Indledende reaktionstid: 9 - 15 minutter
- 50 % styrke: 2 timer.
- 75 % styrke: 4 timer.
- 100 % styrke: 3 dage.
- Temperaturresistens: -25°C til +120°C efter hærkning.
- Minimum påføringstemperatur: +5°C.
- Brudstyrke: DIN 53238 - stål C75 - sandblæst ved 23°C: 25N/mm².
- Opbevaring: 18 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst sikkerhedsdatabladet.

Produkt [DFX]

Karakteristika

Duofix er en hurtigtvirkende, 2-komponent epoxyklæber med en ekstremt høj bindingsstyrke. Duofix muliggør hurtige samlinger og reparationer selv ved relativt lave temperaturer (+5°C), men hærdetiden er i dette tilfælde længere end ved stuetemperatur. Duofix er en ideel klæber til reparation og vedligehold og limer næsten alle slags materialer så som metaller, glas, sten, keramik, træ og mange faste plastiktyper.

Emballage

Duofix - patron 28gr

512005375

Anvendelse

- Bring components to the same level.
- Attach mixing tip and enlarge the nozzle opening if necessary.
- Apply on a clean and dry substrate.

Storage: remove mixing tip, clean duo cartridge and close with cap.