

Stripfix

COLLE TRANSPARENTE SUR ROULEAU, À ADHÉRENCE INSTANTANÉE



- ✓ Adhérence immédiate jusqu'à 8 kg/cm².
- ✓ Bonne résistance chimique.
- ✓ Ne sèche pas, ne durcit pas.
- ✓ Peut être utilisé comme joint.

Caractéristiques techniques

- Composition: caoutchouc et résine.
- Élasticité: 1000%.
- Adhérence initiale: 52 N/cm².
- Résistance à la traction:
 - 60 N/cm² après 10 min.;
 - 80 N/cm² après heures.
- Poids d'application: 405 g/m².
- Résistance à la température: -10°C à +65°C.
- Température d'application: > +10°C.
- Absorption d'eau: 0%.
- Pression nécessaire afin d'obtenir une compression: 1,6 kg/cm².
- Résistance chimique: résiste à l'eau, aux acides dilués, aux alcalins, huiles minérales,...
- Résistance aux U.V.: mauvaise - ne pas exposer aux U.V.
- Tolérance: épaisseur et largeur < 10%.
- Conservation: 36 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.

Emballage

Stripfix - rouleau 12mm / 0,4mm / 30m	521208000
Stripfix - rouleau 19mm / 0,4mm / 30m	521908000

Produit [SFX]

Caractéristiques

Stripfix est une colle synthétique transparente sur rouleau, sensible à la pression, développée pour une adhérence forte sur toute une gamme de produits et de substrats. Stripfix peut être utilisé immédiatement sur une surface propre et sèche. Stripfix est excellent pour l'adhérence des matériaux difficiles comme le verre, le métal, le bois, le caoutchouc, le plastique et le polyéthylène inclus.

Applications

Bâtiment: le montage des raccords pour des pièces de protection de conduites de décharges, de tapis d'isolation en polypropylène, de filtres à membrane pour la construction des routes; collage des panneaux d'isolation, des assemblages en matériaux synthétique...

Industrie de l'ameublement: le montage de panneaux de décoration laminés et la fixation des coins sur des meubles.

Automobile: la fixation des tapis d'isolation, des emblèmes, des enseignes,...

Construction générale: collage de panneaux latéraux et de toit de caravanes.

Emploi

Appliquer sur surfaces propres et sèches.

Si nécessaire nettoyer à l'aide de Safety Clean et/ou Multifoam.

Bien appuyer.