



Novastop Oil HD

DICHT OLIELEKKEN VAN ZWAAR MATERIEEL

- ✓ Stopt en voorkomt uitdrogen en verharden van alle kunststofkeerringen en pakkingen.
- ✓ Maakt rubbers zacht in één behandeling.
- ✓ Compatibel met alle Heavy Duty olietypes, ook dikke differentieel olie.
- ✓ Vrij van chlorides, solventen en olieverdikkers.

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: vloeibaar, olieachtig mengsel van geselecteerde rubberweekmakers.
- Geur: een weinig geurend naar olie.
- Densiteit: ca 1.15 +/-0.1 kg/dm³.
- Oplosbaarheid: vermengbaar met alle oliën, oplosbaar in solventen en onoplosbaar in water.
- Vlampunt: 235°C.
- Verbruik: 30 ml/l olie.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Novastop Oil HD - bus 5L

742153000

Product [NOH]

Karakteristieken

Novastop Oil HD voorkomt dure demontage en montagekosten door het conditioneren van dichtingen en ze te beschermen tegen uitdroging, hard worden, krimpen en kristalvormig. Novastop Oil HD impregneert de lekkende dichting, maakt ze weer elastisch, laat ze gecontroleerd opzwellen en sluit olie lekkage voor lange tijd uit. Novastop Oil HD als curatieve behandeling hoeft niet herhaald te worden. Ook geschikt voor ATF-, hydraulische en minerale oliën. Novastop Oil HD als preventieve behandeling is aanbevolen bij motoren en installaties vanaf 3 jaar oud.

Toepassingen

- bestrijden van olie lekken in gesloten oliesystemen
- werkzaam op alle rubberdichtingen en de meeste kurkdichtingen bij diesel- en benzinemotoren, hydraulische systemen, hydropneumatische veersystemen, versnellingsbakken, ...

Gebruik

Voeg 30 ml toe per liter verse olie.

Doe dit na oliewissel om Novastop Oil beter en langer te kunnen laten functioneren.

Het voertuig of de toepassing regelmatig gebruiken om de olie op temperatuur te laten komen en te laten circuleren om de werking van Novastop Oil te bevorderen.