


# Novatex Tape



KWALITEITSTAPE VOOR ALGEMEEN ONDERHOUD EN REPARATIE

- ✓ Zeer hoge kleefkracht op de meeste oppervlakken.
- ✓ Gemakkelijk te scheuren, ook in de lengte.
- ✓ Temperatuur- en waterbestendig.

## Technische Eigenschappen

- Bandmateriaal: polyester-katoenstof gelamineerd op een PE-steun.
- Lijm: "high-tack" - op natuurlijk rubber gebaseerd.
- Banddikte: 0,279 mm.
- Treksterkte: 112 N/25mm.
- Rek bij breuk: 9%.
- Hechting op roestvrij staal: 16N/25mm.
- Temperatuurbestendigheid: normaal: -10°C tot 80°C; gedurende 30 minuten: +95°C.
- Bestand tegen zeewater: enkel occasioneel contact.
- Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en bitumen eerst testen op hechting.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.

## Verpakking

Novatex Tape zwart - rol 19mm / 10m	561017000
Novatex Tape zwart - rol 50mm / 50m	561018000
Novatex Tape grijs - rol 50mm / 50m	561028000
Novatex Tape blauw - rol 50mm / 50m	561048000

## Product [NTX]

### Karakteristieken

Novatex Tape is een geweven textielband, voorzien van een polyethyleenbescherming en een sterke lijmlaag. De tape is bovendien gemakkelijk te scheuren, ook in overlangse richting.

### Toepassingen

- afdichten van luchtkanalen en kokers.
- bundelen van kabels.
- herstellen van afdekzeilen, afzuigslangen, ...
- vasthouden van voorwerpen tijdens verlijming.
- tijdelijke bevestigingen - standenbouw.
- beschermen van scherpe hoeken en kanten.