

# Shock Spray

Oppervlaktebescherming en -  
behandeling



## DE CHEMISCHE SLEUTEL

- ✓ Lost geroeste verbindingen in enkele seconden door het koudekrimpeffect.
- ✓ Bevat geen olie, geen vetten of zuren en laat geen resten na.
- ✓ Kan onmiddellijk overschilderd worden.

### Technical Info

- Samenstelling: alcohol met biologisch afbreekbare oliën en antiroest additieven.
- Vlampunt: +13°C.
- Soortelijk gewicht: 0,82 g/ml.
- Drijfgas: ozonvriendelijk.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

### Verpakking

Shock Spray - aerosol 400ml

261001000

### Product [SCK]

#### Karakteristieken

Shock Spray werkt daar waar gewone, minerale producten niet meer helpen, en waar de schroefverbindingen niet kunnen losgemaakt worden, tenzij op een mechanische manier (met slijpmachine, lasbrander of snijbrander). De directe, zeer effectieve werking is gebaseerd op een 2- voudige functie: Shock Spray heeft een koud (afkoelend), en krimpeffect op de geroeste en aangetaste delen. Door de hoge capillaire penetratieeigenschappen, kan het product tot in de diepste poriën doordringen.

#### Toepassingen

Shock Spray kan gebruikt worden op bouten, moeren, scharnieren, kogellagers en alle geroeste gereedschappen in de garage, industrie- en onderhoudssector, ...

### Gebruik

- Aanbrengen en 10 tellen laten inwerken.
- Losmaken met geschikt gereedschap



## Oppervlaktebescherming en - behandeling