



Strip Off

DECAPANT RAPIDE

- ✓ Facilite l'enlèvement de peintures, vernis, colles, goudron, calamine, joints, ...
- ✓ Pour métal, bois, plâtre, pierre et verre.
- ✓ Ne coule pas et est facile à l'emploi.

Technical Info

- Composition: e.a. acétone et cyclohexanone.
- Aspect (à 20°C): aérosol.
- Odeur: caractéristique.
- Couleur: incolore.
- Densité relative (à 20°C): 0.747 g/l VOC content: 97,2% VOC content: 746,3 g/l.
- Point d'inflammation: < 0°C.
- Conservation: 12 mois, au frais, à sec et à l'abri du gel.
- Mesures de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Strip Off - aérosol 400ml

495001000

Produit [SOF]

Caractéristiques

- Un décapant rapide et efficace pour éviter le grattage, brossage et ponçage.
- Peut être utilisé en toute sécurité sur tous métaux, le bois, le plâtre, la pierre et le verre.
- Enlève par sa composition efficace peinture, vernis, colle, goudron, calamine, joints,...
- Ne coule pas et peut être appliqué de façon économique sur des surfaces verticales.

Applications

- Enlève: laques automobiles, coatings de protection, autocollants sur pare-chocs et vitres, des vieux joints sur tous métaux, des huiles durcies et la calamine sur les coussinets de soupapes, des cylindres et autres pièces moteurs.
- Pour le décapage de: peintures, vernis, résines, bitumes, goudrons, plastiques et graffiti sur murs, vitrages, panneaux, boiseries, bateaux, panneaux de signalisation, outillages de construction routière,...

Emploi

- Après libération de la bille bien secouer avant l'emploi.
- Appliquer, laisser agir pendant quelques minutes et gratter.
- Répéter le traitement si nécessaire.
- Rincer à l'eau.

Protéger les endroits avoisinants si nécessaire.

