



# Expansion Tape

SELVKLÆBENDE, FORKOMPRIMERET SKUMTAPE TIL FORSEGLING AF SAMLINGER, SØMME OG FLANGER

- ✓ Udfylder alle ujævne kløfter.
- ✓ Yder beskyttelse mod fugt, støv, støj, kulde- og varmetab,...
- ✓ Har en vandresistent finish.
- ✓ Særdeles god UV-beskyttelse.
- ✓ Meget langsom ekspansion.
- ✓ Viser ingen tegn på ældning takket være den syntetiske coating.
- ✓ Fri for bitumen og løber ikke.
- ✓ Skumtape er imprægneret med brandresistent aluminiumoxid.
- ✓ Anvendelig til jævne og ujævne overflader.

## Tekniske info

- Massefylde: 75 kg/m<sup>3</sup> (+/- 8 kg/m<sup>3</sup>).
- Brudstyrke ved brud: >200%.
- Imprægnering: alu-oxid og syntetisk coating.
- Farve: sort.
- Brandklasse: B1 - DIN 4102 Part 1 P-NDS04-581.
- Koefficient for termisk ledeevne: 60 mW/m.K.
- Basispenetration 4062: ingen penetration.
- Termisk stabilitet: fra -30°C til +85°C.
- Skimmelsesistens: resistent
- Vandtæt densitet: effektiv når komprimeret med et testtryk på 67% 300 Pa, 80% >600 Pa.
- Klæbestyrke: : >18N/25mm.
- Brudstyrke: >100kPA ISO 1798.
- Lugt: lugtfri.
- UV-resistens: opfylder DIN 53387 normen.
- Samlingstype: glat-normal; glat-diagonal; ujævn-normal; ujævn-diagonal.
- På overflader baseret på PE, PP, silikone og bitumen testes først med hensyn til klæbning.
- Opbevaring: 12 måneder, tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst sikkerhedsdatabladet.

## Produkt [EXP]

### Karakteristika

Expansion Tape er en forkomprimeret, selvklebende skumtape med en syntetisk coating imprægneret med aluminiumoxid. Denne imprægnering sikrer, at tapen klæber til samlingsvæggen og beskytter tapen, især imod vejrlig og ældning. Tapen bibeholder sin brudstyrke selv ved lave temperaturer.

Expansion Tape den anvendelig til forsegling af samlinger, sømme og flanger,... samtidigt med at den beskytter mod fugt, støv, varmetab og støj. Expansion Tape er vand- og UV-resistent.

Expansion Tape forbliver presset mod begge vægge på en konstant og kraftfuld måde.

### Anvendelsesområder

- ekspanderer meget langsomt og kan derfor påføres direkte fra rullen
- jo højere omgivende temperatur, des hurtigere klæbning
- afslutning af de mest almindelige samlinger, sømme og flanger
- sammenføjning af murværk med dørkarme og vinduesrammer, cementsøjler, facade- og tagelementer, dilatationssamlinger
- efter brug skal rullen fastgøres med et stykke tape for at forhindre opsvulmen.

## Emballage

Expansion Tape - rulle 1,5cm / 5,6m

564156000

## Anvendelse

- Thanks to its slow expansion, the tape can be applied from the roll.
- Higher temperatures accelerate the expansion.
- Secure the roll with a piece of tape after use to prevent the roll from swelling.

First test substrates based on PE, PP, silicone and bitumen for adhesion.

0 tape	Max.expansion tape BG1	Max expansion
10 mm	2,5 mm	8 mm
15 mm	2,5 mm	8 mm
20 mm	2,5 mm	8 mm
10 mm	4 mm	11 mm
15 mm	4 mm	11 mm
10 mm	5 mm	17 mm
15 mm	5 mm	17 mm
20 mm	5 mm	17 mm
15 mm	7 mm	26 mm
20 mm	7 mm	26 mm