

Multispray Ramen en Deuren

SMEERMIDDEL VOOR RAAM- EN DEURBESLAG

- Smeert, beschermt en verdringt vocht
- Termperatuurbestendig van -80°C tot +190°C
- Kleurloos en siliconenvrij
- Veilig voor kunststoffen, metaal, rubbers en lakwerk

Technische Eigenschappen

- Basis: Minerale olie.
- Kleur: Kleurloos.
- Geur: Karakteristiek.
- Wateroplosbaarheid: Onoplosbaar.
- Dampspanning: 8,53 bar.
- Kookpunt: 187°C tot 300°C.
- Relatieve dichtheid (20°C): 0,81 g/cm³.
- Temperatuurbestendigheid: -80°C tot +190°C.
- Dynamische viscositeit (20°C): 1mPa.s.
- Kinematische viscositeit (20°C): 1 mPa.s.
- Verpakking: Aerosol 500ml.
- Houdbaarheid: 48 maanden.
- Veiligheidsmaatregelen: Raadpleeg de laatst gepubliceerde veiligheidsfiche op de website.

Verpakking

Multispray Ramen en Deuren - aerosol 500ml	236115116

Product [MUS R&D]

Karakteristieken

- Multispray Ramen en Deuren combineert penetrerend vermogen, smering, bescherming, reiniging, roestbestrijding en vochtverdringing.
- Siliconenvrij en veilig voor kunststoffen, metaal, rubbers en lakwerk.
- PTFE-vrij.

Toepassingen

- Scharnieren
- Raam- en deurbeslag
- Draai-kiepsystemen
- Cilindersloten en deursloten
- Meerpuntssluitingen en vergrendelingen
- Rails en geleidingen

Gebruik

- Goed schudden voor gebruik.
- Inspuiten en even laten inwerken.

Novatech International NV stelt alle informatie nauwkeurig samen, maar geeft geen garanties over de aard, de inhoud en/of het gebruik ervan. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de informatie. Alle afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De gepubliceerde gegevens mogen niet worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Novatech International NV.