



# RRG-571 Rust Remover Gel

NEUTRALES ROSTLÖSUNGSGEL

- ✓ Sicher für Eisen und Stahl.
- ✓ Kann auch vertikal verwendet werden.
- ✓ Umweltfreundlich.

## Technische Informationen

- Farbe: transparent.
- Form: Gel.
- pH-Wert: 6-7.
- Dichte: 1,2.
- VOC-Gehalt: 0%.
- Löslichkeit in Wasser: 100%.
- Haltbarkeit: 24 Monate, kühl und frostfrei in der geschlossenen Originalverpackung.

## Verpackung

RRG-571 Rust Remover Gel - Flasche 1L

119201000

## Produkt [RRG-571]

### Eigenschaften

Rust Remover Gel ist die sicherste und einfachste Methode, um leichten Rost von allen eisenhaltigen Metallgegenständen zu entfernen; sicher und umweltfreundlich, da es keine Säuren oder andere gefährliche Chemikalien enthält. Rust Remover Gel tropft nicht ab und kann daher auch vertikal aufgetragen werden. Selbst bei längerem Kontakt wird gesundes Metall nicht angegriffen oder verätzt. Rust Remover Gel hat eine vorbeugende Wirkung, die eine sofortige Korrosion verhindert, so dass das Metall nach der Behandlung noch eine Weile ungeschützt bleibt.

### Anwendungen

- In-situ-Entrostung von Stahl- und Eisenteilen.
- Fahrzeug- und Maschinenrestaurierung.
- Schifffahrt: Entrosten von Ketten, Getrieben und anderen komplexen Oberflächen.
- Vor der Galvanisierung, Lackierung oder anderen Oberflächenbehandlungen.

## Verwendung

- Auf eine saubere und stabile Oberfläche auftragen. Losen Rost entfernen und ggf. mit Safety Clean reinigen.
- Eine dicke Schicht Rust Remover Gel auftragen und je nach vorhandenem Rost, Umgebungstemperatur und Metallart einwirken lassen. Falls erforderlich, nach dem Trocknen (60 Min.) abreiben und eine neue Schicht auftragen.
- Spülen Sie die Teile gründlich mit sauberem Wasser ab. Schwarze pulverförmige Ablagerungen abreiben.
- Trocknen Sie die Teile schnell und gründlich.

Vermeiden Sie Sonne und Wind, damit das Rust Remover Gel nicht zu schnell trocknet.

Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Salzsprühnebel kann die Oberfläche mehrere Stunden bis Tage ungeschützt bleiben, ohne zurückzurosten.

Verwenden Sie bei sehr tiefem, quellendem Rost einen Novabucket mit RRE-570 Rust Remover.