



PUP-001 PUC Primer

Oppervlaktebescherming en -
behandeling

1K HECHTPRIMER EN ANTICORROSIË

- ✓ Voor PUC-001 2K PU Coating.
- ✓ Op metalen en hout.
- ✓ 1K epoxy.
- ✓ Korte droogtijd.

Technische Eigenschappen

- Basis: 1K epoxy.
- Kleur: grijs.
- Geur: karakteristiek.
- Ontstekingstemperatuur(DIN 51794) : +235°C.
- Dampspanning bij 20°C: 5.200 hPa.
- Dichtheid bij 20°C (DIN 53217): 0,873 g/cm³.
- VOC: 77,93 %.
- Houdbaarheid; 24 maanden, koel en droog bewaard.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

PUP-001 PUC Primer - aerosol 400ml

140110000

Product [PUP-001]

Karakteristieken

PUP-001 PUC Primer zorgt voor een uitstekende hechting van PUC-001 2K PU Coating op moeilijke, gladde oppervlakken zoals metalen, hout en oude laklagen. Bovendien biedt het een jarenlange bescherming tegen oxidatie.

Gebruik

- Aanbrengen op zuivere, droge en stabiele ondergrond. Indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.
- Goed schudden gedurende twee minuten en aanbrengen op een teststuk.
- Een dunne, uniforme laag aanbrengen van op 20 à 30 cm.
- Even laten uitdampen en een tweede dunne laag aanbrengen.
- Na gebruik met omgekeerde bus de kop leegspuiten.