



Hevelpomp 200L

MANUELE HEVELPOMP VOOR 200L VATEN

- ✓ Debiet: 18.5 L/minuut
- ✓ Geen elektriciteit nodig
- ✓ 2 inch adapter voor staande 200-220 L vaten

Technische Eigenschappen

- Materiaal: Polyetheen.
- Gewicht: +/- 400g.
- Totale lengte: 1190 mm.
- Lengte stijgbuis: 850 mm.
- Buitendiameter stijgbuis: 25.5 mm.
- Lengte vulbuis: +/- 1200 mm.
- Buitendiameter vulbuis: 22.5 mm.
- Buitendiameter pomphuis: 85 mm.
- Debiet: +/- 18.5 liter per minuut.

Verpakking

Hevelpomp 200L

699901000

Product [SP200]

Karakteristieken

Deze lichtgewicht, heavy duty hevelpomp is een eenvoudige en snelle oplossing om vloeistoffen over te brengen van 200 L vaten naar een kleinere verpakking. De pomp is bestand tegen een breed scala aan water- en solventgedragen vloeistoffen.

Toepassingen

- Vloeistoffen overpompen van 200 L vaten naar een kleinere verpakking.
- Overhevelen van vloeistoffen.

Gebruik

- De pomp is geschikt voor het overpompen van o.a. benzine, diesel, olies, water, pesticiden, zepen, detergenten, zwakke zuren en basen, anti-vries vloeistof en solventgedragen producten zoals Safety Clean.
- Installeer de pomp op een 200 L vat dmv de 2" schroefadapter. De diepte van de stijgbuis is aanpasbaar.
- Plaats de vulbuis in de ontvangende verpakking.
- Pomp op en neer tot de gewenste hoeveelheid vloeistof is overgebracht.
- Niet gebruiken voor het verpompen van Aceton, Benzeen, Creosol, Ethylfenol, Methyl Ethyl, geconcentreerde natriumhydroxide, salpeterzuur, zwavelzuur, toluen en andere agressieve vloeistoffen (sterke solventen, sterke zuren en sterke basen).
- Neem in geval van twijfel eerst contact met de Novatio helpdesk of uw vertegenwoordiger.