

# Novatex Tape HM

RUBAN ADHESIF EN TEXTILE AVEC UNE TRES FORTE ADHERENCE IMMEDIATE



- ✓ Adhérence très rapide grâce à sa colle Hot-melt.
- ✓ Adhère sur la plupart des matériaux et est repositionnable.
- ✓ Résistance thermique jusqu'à 70°C.

## Caractéristiques techniques

- Epaisseur de bande: +/- 0,21 mm.
- Epaisseur de colle: +/- 80 microns.
- Résistance à la traction: 6,5 KN/m méthode de test GB 7753-87.
- Résistance à la température: -15°C à +70°C.
- Elasticité: 25%.
- Rolling Back Tack: 4 teste GB 7125-84.
- Force d'adhérence: > 12 heures teste GB 4851-84.
- Couleur: jaune.
- Tester l'adhérence du produit avant de l'appliquer sur supports PE, PP, silicones et bitume.
- Conservation: 36 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.

## Emballage

Novatex Tape HM jaune - rouleau 50mm / 50m 561038000

## Produit [NTX-HM]

### Caractéristiques

- Une bande de textile tissé, recouverte d'une forte colle Hot-melt.
- Une adhérence immédiate très forte.
- Aussi facilement déchirable en longueur.

### Applications

- étanchéification des conduits d'aération et d'arrivées d'air.
- liaison de câbles.
- réparation des bâches?de conduites d'évacuation, ... .
- maintient d'objets pendant le collage.
- fixations provisoires - construction des stands.
- étanchéification provisoire des embrasures de fenêtre et de porte.
- protection des coins et bords aigus.