



Seal & Bond Flex-Sil

Lijmen en afdichtingen

S

VLOEIBARE, NIET-HARDENDE PAKKING

- ✓ Snelle ingebruikname: 10 tot 15 minuten.
- ✓ Ook makkelijk verticaal toepasbaar.
- ✓ Weerstaat hoge en lage temperaturen.
- ✓ Voor alle metalen en kunststoffen.

Technische Eigenschappen

- Basis: polyurethaan.
- Kleur: rood.
- Isocyaan- en siliconenvrij.
- Overschilderbaar: neen.
- Bestand tegen: alle minerale en synthetische oliën, vetten, brandstoffen, diesel, benzine, water, zeewater, gas, lucht, koelmiddel, antivries, ...
- Temperatuurbestendigheid: van -55°C tot +270°C, met pieken tot +300°C.
- Houdbaarheid: 60 maanden, droog, koel en vorstvrij.

Verpakking

Seal & Bond Flex-Sil S rood - patroon 200ml 570005000

Product [SBFS]

Karakteristieken

Seal & Bond Flex-Sil S is een 1-component afdichtmiddel dat niet uithardt, makkelijk demonteerbaar is en de perfecte afdichtingsoplossing biedt. Seal & Bond Flex-Sil S vervangt andere afdichtingen of verbetert hun werking en kan dus universeel ingezet worden voor speling tot 0,2 mm. Seal & Bond Flex-Sil S wordt ideaal ingezet voor toepassingen met verschillende materiaalcombinaties onderhevig aan temperatuurschommelingen en bewegingen.

Toepassingen

- Geschikt voor toepassingen zoals versnellingsbakken en carters, flensverbindingen, oliecarters en differentiëlen.
- Toepassingsgebieden: auto-industrie, chemische en petrochemische industrie, gas-, water- en elektriciteitscentrales.

Gebruik

- Aanbrengen op zuivere oppervlakken, indien nodig reinigen met Safety Clean of Kleenspray-S.
- Voldoende Seal & Bond Flex-Sil S aanbrengen en 10 minuten laten uitdampen voor het monteren.
- Een droogtijd van 10 tot 15 minuten respecteren voor het in bedrijf stellen.