



Fix Primer

TRANSPARENTER VORANSTRICH FÜR DAS VERKLEBEN VON SCHWIERIGEN KUNSTSTOFFEN

- ✓ Öffnet die Poren von Kunststoffen.
- ✓ Verbessert die Klebekraft.
- ✓ Einfacher Gebrauch.

Oberflächenschutz und -
Behandlung

Technische Informationen

- Lösemittelbasis: Heptan.
- Farbe: transparent.
- Verdampfungszeit: < 10 Sekunden.
- Viskosität: 3 - 6 cps.
- Flammpunkt: -12°C.
- Trockenzeit: < 30 Sekunden.
- Zugkraft: abhängig vom Material 3-10 N/mm².
- Optimale Zugkraft: nach 24 Stunden.
- Haltbarkeit: 18 Monate, trocken, kühl und frostgeschützt.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Fix Primer - Aerosol 50ml

502110000

Produkt [FIP]

Eigenschaften

Fix Primer verhindert Klebprobleme beim Verkleben von schwierigen Materialien, wie z. B. Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), PMMA, Bakelit, Polycarbonat, Viton-Gummi, Polyolefine, PTFE, Silicone,... . Fix Primer verfügt über eine sehr gute Haftkraft. Fix Primer hinterlässt selten Spuren. Fix Primer kann bei Verklebungen mit Al-Fix, Al-Fix Gel, Al-Fix Flexible und Al-Fix Black verwendet werden. Fix Primer kann auch zu guten Ergebnissen in Kombination mit High Tech Tape, High Tech Tape Transparent, HCS Tape, ... führen. Fix Primer kann sich bei blanken Metallen und rostfreiem Stahl negativ auf die Haftung auswirken.

Anwendungen

- Herstellung von Plastikspielzeug
- Fotorahmen
- Lufterfrischer
- Dekorative Platten auf Möbeln (PP)
- Griffe auf Stahl
- PP-Werkzeuggriffe auf Metall
- Verklebung von Polyurethanschnur
- Zusammenbau von Polyurethanbauteilen
- Kunststofflager auf Achsen
- Gummiprofile
- Verkleben von Kunststoffzahnradern oder Antriebsrollen auf Metallen oder Kunststoff
- Silikongummi
- O-Ringe

Verwendung

- Apply on pure and dry surface.

- Apply thinly on both surfaces and allow to dry.
Gives no added value on metals.