

Novalok Aktivator

FÜR EINE BESCHLEUNIGTE AUSHÄRTUNG VON NOVALOK

- ✓ Zusätzliche Entfettung der zu sichernden Materialien.
- ✓ Reduziert den Bedarf an Sicherungsprodukten auf ein Minimum.
- ✓ Macht Sicherung von Nichteisenmetallen und sogar Kunststoffen möglich.



Technische Informationen

- Haltbarkeit: 24 Monate, trocken, kühl und frostfrei lagern.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Novalok Aktivator - Aerosol 200ml

545001000

Produkt

Eigenschaften

Novalok Aktivator beschleunigt die Aushärtung der Novalok-Kleber und -Abdichtungsprodukte auf allen Metalloberflächen. Novalok Aktivator aktiviert die Aushärtung auf langsamen Oberflächen wie Edelstahl, galvanisierten oder verkadmerten Teilen, Novalok Aktivator ermöglicht die Anwendung von Novalok auf nichtmetallischen Untergründen, bei niedrigen Temperaturen (ab 0 °C und höher) und beim Überbrücken größeren Spiels. Novalok Aktivator entfettet und reinigt Oberflächen.

Verwendung

- Novalok Aktivator auf die zu sichernden Teile sprühen.
- Vollständig trocknen lassen.
- Novalok anbringen und die Teile montieren.

Novalok Aktivator kann lackierte Teile und manche Kunststoffe angreifen. Nur in gut belüfteten Räumen anwenden.