



Anti Spat

BESKYTTELSEN IMOD SVEJSESTÆNK

- ✓ Forhindrer svejsestænk i at klæbe på basismaterialet.
- ✓ Indeholder ikke silikone eller opløsningsmidler.
- ✓ Letter vedligeholdet af svejsebrændere - øger levetiden.
- ✓ Enkelt: spray - svejs - fjern stænk med klud eller børste.
- ✓ Kan males eller efterbehandles uden problemer.
- ✓ Indeholder anti-korrosionsadditiver.
- ✓ Ikke brændbar - ugiftig - sikker i anvendelse.

Beskyttelse og behandling af overflader

Tekniske info

- Udseende: (ved 20°C): flydende
- Lugt: lugtfri
- Farve: hvid
- pH 6.5/7.5.
- Kogepunkt/kogeområde: 100°C.
- Vægtfylde (ved 20°C): 0.9/1.0.
- Vandopløselighed: blandbar med vand.
- Opbevaring: 24 måneder, tørt, køligt og frostsikkert.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se venligst sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Anti Spat - spraydåse 400ml

371011375

Produkt [ASP]

Karakteristika

Anti Spat er et vandbaseret anti-klæbemiddel til svejsestænk. Anti Spat indeholder ikke silikone eller opløsningsmidler, er ikke brændbar, er lugtfrit og biologisk nedbrydelig. Takket være det høje indhold af overfladeaktive stoffer er Anti Spat meget økonomisk i brug.

Anti Spat indeholder korrosionshæmmere for at beskytte overfladen. Anti Spat giver ingen problemer for efterbehandling på overfladen, f.eks. maling.

Anvendelsesområder

Er ideel at anvende ved såvel autogen svejsning som lysbuesvejsning i industrien, på autoværksteder,...

Anvendelse