



Surface Renewer

REINIGUNG, ERNEUERUNG UND SCHUTZ VON FARBEN UND PVC

- ✓ Reinigt, belebt die ursprüngliche Farbe und verleiht einen tiefen Glanz.
- ✓ Schützt vor Verschmutzung, UV-Verblasen und Alterung.
- ✓ Einfach aufzutragen mit sofortigen Ergebnissen.

Oberflächenschutz und -
Behandlung

Technische Informationen

- Aussehen: flüssig.
- Geruch: Produkttypisch.
- Viskosität (20°C): 1 mPa.s.
- Relative Dichte (20°C) 0.790 kg/L.
- Flammpunkt: 27°C.
- Wasserlöslichkeit : nicht löslich.
- Iedepunkt/Siedetrajekt: 130-300°C.
- Schmelzpunkt/Schmelztrajekt: Flüchtige organische Stoffe, %: 68,220. Flüchtige organische Stoffe, g/l: 538,2.
- Verarbeitungstemperatur: +10°C - +30°C.
- Haltbarkeit: 36 Monate, trocken, kühl und frostfrei lagern.
- Sicherheitsvorkehrungen und Lagerung: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Surface Renewer - Flasche 400ml	485302000
Surface Renewer - Flasche 100ml	485301000

Produkt [SUR]

Eigenschaften

- Surface Renewer ist ein gebrauchsfertiger Reiniger zur Erneuerung von UV-verwitterten Beschichtungen von Aluminium-Tischlereiarbeiten oder anderen lackierten Oberflächen und Pulverbeschichtungen.
- Durch eine regelmäßige Behandlung mit Surface Renewer wird der Untergrund gepflegt und erhält ein neues Aussehen.

Anwendungen

- geeignet für alle beschichteten (unlackierten) oder pulverbeschichteten Materialien: Fenster und Türen, Garagentore, Veranden, Dachfenster, Terrassen, Carports, Geländer,
- auf Kunststoffen: Rollläden, Wohnmobile, Wohnwagen, Freizeitboote, Sportflugzeuge,

Verwendung

Präventive Anwendung:

- Auf gesunde, saubere und trockene Oberflächen mit einem weichen, sauberen und trockenen Schwamm auftragen.
- Mit einem sauberen, weichen Tuch abwischen.

Kurative Anwendung:

- Verschmutzte, verwitterte Oberflächen gründlich mit Novakleen reinigen und vor der Behandlung mit Surface Renewer trocknen.

Dosierung: nur pur verwenden.



Oberflächenschutz und - Behandlung