

Tire Sealant



FLÜSSIGGUMMI ZUM ABDICHTEN DER REIFENWÜLSTE VON SCHLAUCHLOSEN REIFEN

- ✓ Dichtet Löcher in Felgen, die durch Beschädigung oder Oxidation entstanden sind.
- ✓ Wird auf den Reifen und nicht auf die Felge aufgetragen.
- ✓ Passt sich an jede Form an und dichtet sofort ab.

Technische Informationen

Basis: Gummi.
 Form: flüssig.
 Geruch: Lösungsmittel.
 Farbe: schwarz.
 Siedepunkt: +98°C.
 Flammpunkt: -4°C.
 Relative Dampf Dichte: > 1.
 Dampfdruck bei: +20°C: 53 hPa.
 Relative Dichte: 0.84.
 Haltbarkeit: 24 Monate, trocken, kühl und frostsicher.
 Sicherheitsmaßnahmen: konsultieren Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt.

Verpackung

Tire Sealant - Flasche 0.95L

711000000

Produkt [TRS]

Eigenschaften

Tire Sealant ist ein schwarzes Dichtmittel auf Kautschukbasis und wurde speziell für die Lösung vieler Dichtungsprobleme entwickelt. Tire Sealant ist die ideale Lösung für starke Undichtigkeiten zwischen schlauchlosen Reifen und Felgen: für PKW, LKW, Busse, Motorräder, Tire Sealant klebt am Reifen und nicht an der Felge, so dass die Demontage einfach ist.

Verwendung

- Reinigen Sie den Reifenwulst und die Felge mit einem sauberen, mit Novatio Safety Clean angefeuchteten Tuch.
- Tragen Sie eine kleine Schicht des Reifendichtmittels auf den Reifenwulst auf. Sie können dazu den Pinsel verwenden, der an der Kappe befestigt ist. Bei größeren Schäden müssen Sie eine zweite Schicht auftragen.
- Lassen Sie es +/- 5 Minuten trocknen.
- Montieren Sie den Reifen, pumpen Sie den Reifen auf die richtige Spannung auf und prüfen Sie ihn auf Undichtigkeiten.

