



# Nova Pro Tape

## BESCHERMENDE TEXTIELTAPE

- ✓ Voorkomt kraken, piepen, trillen en slijtage.
- ✓ Esthetische herstelling voor een originele look.
- ✓ Een waterbestendige PET-laag afgewerkt met textiel.

### Technische Eigenschappen

- Drager: PET.
- Toplaag: wollige textiel.
- Lijm: rubberlijm.
- Kleur: zwart.
- Treksterkte: 40 N/cm.
- Rek bij breuk: 10-25%.
- Totale dikte: 0.3 mm.
- Krimp: 0.3 mm.
- Kleefkracht: > 1.5 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: van -30°C tot +110°C.
- Oplosmiddelen: vrij.
- Nova Pro Tape heeft een snelle onmiddellijk kleefkracht op de meeste materialen en na 24 uren is deze optimaal.
- Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en bitumen eerst testen op hechting.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.

### Verpakking

Nova Pro Tape - rol 19mm / 10m

553198000

### Product [PRO]

#### Karakteristieken

Nova Pro Tape heeft een goede hechting, zelfs op moeilijke materialen zoals siliconenkabels. De tape heeft een goede temperatuurbestendigheid en is geluiddempend. Nova Pro Tape vertoont geen ouderdomsverschijnselen en is rotbestendig. Dankzij de wollige textiel en de zeer dunne opbouw van Nova Pro Tape zijn overlappingsen bijna niet zichtbaar.

#### Toepassingen

- beschermen en bundelen van kabels in dashboard of schakelkasten tegen trillingen.
- beschermen van kabels, buizen, draden, leidingen.
- originele look.
- bij het installeren van LPG.

### Gebruik

Aanbrengen op zuivere ondergrond.  
 Rond de toepassing draaien en aandrukken.  
 Verwerkingstemperatuur tussen +10°C en +49°C.