

# Stripfix

TRANSPARENTER KLEBSTOFF AUF ROLLE MIT SOFORTKLEBEKRAFT



- ✓ Direkte Verklebung bis zu 8 kg/cm<sup>2</sup>.
- ✓ Gute chemische Beständigkeit.
- ✓ Trocknet nicht, härtet nicht aus.
- ✓ Kann auch zum Abdichten verwendet werden.

## Technische Informationen

- Zusammensetzung: Gummi/Harz.
- Dehnfähigkeit: 1000%.
- Anfangs-Klebekraft: 52 N/cm<sup>2</sup>.
- Zugfestigkeit: 60 N/cm<sup>2</sup> nach 10 Min.; 80 N/cm<sup>2</sup> nach 24 Std.
- Applikationsgewicht: 405 g/m<sup>2</sup>.
- Temperaturbeständigkeit: -10°C bis +50°C.
- Applikationstemperatur: > +10°C.
- Scherfähigkeit FTM8: 0,5kg -25 mm x 25 mm/ +20°C.
- Wasseraufnahme: 0%.
- Dicke: 0,4 mm.
- Benötigter Druck für eine 20%ige Kompression: 1,6 kg/cm<sup>2</sup>.
- UV-Beständigkeit: schlecht - vor UV-Strahlen schützen.
- Toleranz: Breite und Dicke < 10%.
- Haltbarkeit: 36 Monate bei trockener, kühler und frostfreier Aufbewahrung.

## Verpackung

Stripfix - Rolle 12mm / 0,4mm / 30m	521208000
Stripfix - Rolle 19mm / 0,4mm / 30m	521908000

## Produkt [SFX]

### Eigenschaften

Stripfix ist ein synthetischer, druckempfindlicher transparenter Kleber auf einer Rolle, der bei der Verarbeitung zahlreicher Materialien und Substrate eine herausragende Haftkraft bietet. Stripfix kann sofort auf eine saubere, trockene und fettfreie Oberfläche aufgetragen werden. Stripfix ist die ideale Lösung zum Verbinden schwierig zu klebender Materialien wie Glas, Metall, Holz, Gummi, Plastik einschließlich Polyethylen.

### Anwendungen

#### Bauindustrie

- Montage von Verbindungen für Schutzelemente von Ableitungen, Isolationsmatten aus Polypropylen, Filtermembranen für den Straßenbau.
- Verkleben leichter Isolationspaneele, Kunststoffverbindungen,...

#### Möbelindustrie

- Montage lamierter Dekorationspaneele.
- Befestigung von Möbeleckelementen.

#### Autoindustrie

- Befestigung von Isolationsmatten, Emblemen und Typenschildern,...

#### Konstruktion

- Verkleben von Seiten- und Dachpaneelen von Wohnwagen.

## Verwendung

- Auf trockene und saubere Oberflächen auftragen.

- Falls erforderlich, zuerst mit Safety Clean und/oder Multifoam reinigen.
- Fest andrücken.