



ACO-210 Anticorro

ANTICORROSIE-COATING VOOR ALUMINIUM EN STAAL

- ✓ Lange open werktijd
- ✓ Seaside beschermingsgraad
- ✓ Overschilderbaar

Lijmen en afdichtingen

Technische Eigenschappen

- Basis: 1K hybride polymeer.
- Uitharding: uitharding door reactie met luchtvochtigheid.
- Consistentie: pasta.
- Kleur: zwart.
- Verwerkingstemperatuur: tussen +5°C en +35°C.
- Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +90°C.
- Huidvorming: > 30 minuten.
- Uitharding (in verstek): <24h.
- Treksterkte: 1,7 MPa.
- Rek bij breuk: >270%.
- Houdbaarheid: 12 maanden, koel en droog bewaard in originele verpakking.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

ACO-210 Anticorro - poly bag 750ml

602351000

Product [ACO-210]

Karakteristieken

Hybride Polymeer metaalcoating voor anticorrosie- en impactbescherming van alle types aluminium, staal en non-ferrometalen. Goed verwerkbaar met rol, borstel of plamuurmes. Lange open tijd, snelle doorharding. Seaside beschermingsgraad (Metalogic testrapport filiform corrosion & acetic salt spray test). Hardt uit tot een elastische coating met hoge impactresistentie.

Toepassingen

- Roest- en corrosiebestendige coating voor staal en aluminium
- Bescherming van lassen en slijpwerk in koetswerkonderdelen
- Herstellen van underbody coating

Gebruik

- Reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.
- Breng Anticorro aan op één zijde met een verfroller of een plamuurmes.
- Plaats de pershoeken, monteer het verstek en druk samen.
- Verwijder eventueel overtollig product met Safety Clean.
- Pers de hoeken en reinig de verstekken onmiddellijk met Safety Clean.