



XPR-200 Extreme Remover

Reinigers en ontvetters

VOOR HET VERWIJDEREN VAN GRAFFITI, VERF, ROET, INKT, LIJM, PUR-SCHUIM

- ✓ Zonder schadelijke solventen
- ✓ Geurloos en onbrandbaar
- ✓ Veilig voor gezondheid en milieu
- ✓ Tot negen maanden herbruikbaar
- ✓ VOC-vrij

Technische Eigenschappen

- Basis: acetal oplosmiddel.
- Vorm: vloeibaar, transparant, geurloos.
- Dichtheid (20°C): 0,95 g/cm³.
- Kookpunt: 209°C.
- Vlampunt: 88°C.
- Dampspanning (20°C): 0,0069 kPa.
- Oplosbaarheid in water: 26-27%.
- VOC-gehalte: 0%.

Verpakking

XPR-200 Extreme Remover - bus 1L	493611000
XPR-200 Extreme Remover - bus 5L	493615000

Product [XPR-200]

Karakteristieken

De krachtige reiniger die ook hardnekkige en zelfs uitgeharde vervuiling aankan. Penetreert en weekt los waar nodig. Niet corrosief, niet irriterend en niet brandbaar dus veilig te stockeren. Zuinig in gebruik door zijn kracht en zijn 9 maanden herbruikbaarheid in spoel- en dompelpakketten.

Toepassingen

- Verwijderen van graffiti
- Reinigen van vastgelopen verfpistolen
- Losmaken van oude verflagen op meubelen, muren, matrijzen, metalen voorwerpen
- Verwijderen van de meeste uitgeharde lijmen en katten
- Zuiver maken van verfborstels en -rollen (ook versteende)
- Oplossen en verwijderen van PUR-schuim

Gebruik

- Verwijder eerst zo veel mogelijk vervuiling mechanisch of met andere reinigers.
- Ruim aanbrengen op het oppervlak.
- Laten inwerken naargelang de vervuiling:
 - Graffiti, roet: 30 seconden - 1 minuut
 - Solventlijmen, teer, lakken: 1-5 minuten
 - PUR-schuim, polymeerlijmen, siliconen: 15-60 minuten
 - Bij ernstige vervuiling op bestendige ondergrond: tot 24 uur

- Vervuiling afwrijven.
- Herhalen indien nodig.
- Altijd overvloedig spoelen met water.
- Bij twijfel eerst testen op een weinig zichtbare plek.
- Door vervuiling te laten bezinken is XPR-200 tot 9 maanden herbruikbaar.
- Vervuild product als chemisch afval behandelen.