



Novatex Tape

QUALITÄTSKLEBEBAND FÜR ALLGEMEINE WARTUNG UND REPARATUR

- ✓ Sehr hohe Haftkraft auf den meisten Oberflächen.
- ✓ Leicht zu reißen, auch in der Länge.
- ✓ Temperatur- und wasserbeständig.

Klebebander

Technische Informationen

- Banddicke: 0,279 mm.
- Zugkraft: 112 N/25 mm.
- Bruchdehnung: 9%.
- Haftung auf rostfreiem Stahl: 16 N/25 mm.
- Temperaturbeständigkeit: normal: -10°C bis 80°C; während 30 Minuten: +95°C.
- Bandmaterial: Polyester-Baumwolle, laminiert auf PE-Träger.
- Kleber: "high-tack" - auf Naturkautschuk basierend.
- Beständig gegen Meereswasser: nur bei gelegentlichem Kontakt.
- Untergründe auf Basis von PE, PP, Silikonen und Bitumen erst auf Haftung prüfen.
- Haltbarkeit: 36 Monate, trocken, kühl und frostgeschützt.

Verpackung

Novatex Tape schwarz - Rolle 50mm / 50m	561018000
Novatex Tape grau - Rolle 50mm / 50m	561028000
Novatex Tape blau - Rolle 50mm / 50m	561048000

Produkt [NTX]

Eigenschaften

Novatex Tape ist ein gewebtes Textilband mit Polyethylenschutz und starker Kleberschicht. Das Band lässt sich außerdem leicht abreißen, auch in Längsrichtung.

Anwendungen

- Abdichten von Luftkanälen und Schächten
- Bündeln von Kabeln
- Reparatur von Planen, Absaugschläuchen
- Halten von Gegenständen während der Verklebung
- Vorübergehende Befestigungen - Standbau
- Schutz an scharfen Kanten und Ränder