



Multispray RV

CONTRE ROUILLE, HUMIDITÉ ET SALETÉ

- ✓ Contactspray.
- ✓ Action super-rapide.
- ✓ Faible odeur et incolore.
- ✓ Spray 360°.

Caractéristiques techniques

- Base: huiles minérales.
- Couleur: incolore.
- Odeur: typique.
- Solubilité dans l'eau: insoluble.
- Densité relative à 20°C: 0,81g.
- Point d'ébullition: 187°C – 300°C.
- Densité relative à 20°C: 0,81g.
- Pression de vapeur: 8,53 bar.
- Résistance thermique: -80°C jusqu'à +190°C.
- Viscosité dynamique à 20°C: 1 mPa.s.
- Viscosité cinématique à 20°C : 1 mPa.s.
- Conservation: 36 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Multispray RV - aérosol 100ml - M&C

236101101

Produit [MUS RV]

Caractéristiques

Multispray est rapide et efficace en contact avec rouille, goudron, graisses, et eau et combine pénétration, lubrification, protection, nettoyage, antirouille, repoussant l'eau. Multispray ne contient pas de silicones et est sûr à l'emploi sur matériaux synthétiques, laques,

Emploi

- Bien agiter avant l'emploi.
- Appliquer et laisser agir un instant.
- Laisser évaporer les gaz propulseur si nécessaire.