



# Novaclear Coat 1K SG

Oppervlaktebescherming en -  
behandeling

## SMART REPAIR VERNIS

- ✓ Hoogglanzend en UV-bestendig
- ✓ Goede vloeï en snelle droogtijd
- ✓ Hoge krasbestendigheid en makkelijk te polijsten

### Technische Eigenschappen

- Basis: acrylhars.
- Kleur: transparant.
- Reuk: Karakteristiek.
- Vlampunt: < 0°C.
- Ontstekingstemperatuur: 235°C.
- Dampdruk bij 20°C: 4000 hPa.
- Dichtheid bij 20°C): 0,7921 g/cm<sup>3</sup>.
- Oplosbaarheid in water: niet.
- Mengbaarheid met water: gering mengbaar.
- Organisch oplosmiddel: 84,5%.
- EU-VOC: 669,1 g/l.
- EU-VOC in %: 84,48%.
- Gehalte aan vaste bestanddelen: 15,5%.
- Glansgraad: DIN67530 (hoek 60°) en 85-90 GE.
- Rendement: afhankelijk van de vastheid en de kleur van de ondergrond is 400 ml voldoende voor ongeveer 1,5 tot 2 m<sup>2</sup>.
- Substraat: metallic en gewone lak.
- Droogtijd (bij 20°C, 50% R.V.):
  - stofdroog na 5 à 10 minuten
  - handdroog na 10 à 20 minuten
- Uitgehard na 2 uur. De droogtijd hangt af van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de laagdikte.
- Temperatuurbestendigheid: +100°C.
- Houdbaarheid: 120 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

### Product [NCO]

#### Karakteristieken

Novaclear Coat 1K SG is een sneldrogende afwerkvernis voor smart repair. De vernis is handdroog na 20 min. Bij gebruik van I.R.-lamp, is de vernis na 20 min. uitgehard en is hij mechanisch belastbaar na 24 uur. Novaclear Coat 1K SG is de ideale vernis, geschikt voor alle lakken, heel makkelijk toepasbaar en tevens vlot te polijsten.

#### Toepassingen

Praktische oplossing voor de afwerking bij spot repair.

## Verpakking

---

Novaclear Coat 1K SG - aerosol 400ml

120910000

## Gebruik

---

- Aerosol na het vrijmaken van de mengkogel twee minuten goed schudden en testen op een proefoppervlak.
- Aanbrengen op een zuiver en mat oppervlak, indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam en schuren.

Solventgedragen lakken kunnen gelakt worden na een droogtijd van 30 minuten. Gebruik Novatio Spotrepair om aftekeningen bij uitspuiten (nevel) te vermijden.