

Nova Power Paint

Oppervlaktebescherming en -
behandeling



GECONCENTREERDE ACRYLAATVERF

- ✓ Unieke hechting zonder primer.
- ✓ Hoog dekvermogen.
- ✓ Sneldrogend.
- ✓ Blijvend flexibel.

Technische Eigenschappen

- Voorkomen (bij 20°C): aerosol.
- Geur: oplosmiddel.
- Kleur: variabel.
- Vlampunt: < 21 °C.
- Wateroplosbaarheid: matig oplosbaar.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Nova Power Paint zwart (RAL 9005) - aerosol 400ml	120222000
Nova Power Paint wit (RAL 9010) - aerosol 400ml	120232000
Nova Power Paint rood (RAL 3020) - aerosol 400ml	120242000
Nova Power Paint antraciet - aerosol 400ml	120213000

Product [PNT]

Karakteristieken

Nova Power Paint bevat meer vaste stoffen en minder solventen wat resulteert in groot dekvermogen en een lagere milieubelasting. Supersnelle droging - stofdroog na 5 min. bij 20°C en benzinebestendig na 24 uren. Nova Power Paint heeft een unieke hechting en kan op de meeste kunststoffen gebruikt worden zonder primer. Nova Power Paint is blijvend flexibel door de toegevoegde weekmaker en heeft een goede hechting op blanke metalen.

Toepassingen

- afwerking van Nova Power Grip kunststofherstellingen.
- voor het opruimen van bumpers, grillen, spoilers, sierstrips, deurdorpels, beschermkap van buitenspiegels, schakelkasten,...
- kan perfect gebruikt worden op soepele materialen zoals o.a. vinyl, ook voor afdekzeilen.
- goede hechting op de meeste kunststoffen - ook op polycarbonaat en polyester zoals lichtreclames,... en PVC zoals signalisatie.

Gebruik

- Aanbrengen op zuivere, droge en opgeruwde oppervlakken. Indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam en droogwrijven
- Indien nodig opschuren met korrel 800 ontstoffen en reinigen met Multifoam.
- De spuitbus 2 minuten goed schudden.
- In dunne lagen aanbrengen van op 30 cm en tussendroogtijd respecteren van 10 minuten.
- Na gebruik met omgekeerde bus de kop leegspuiten.

