



APL-130 Application Liquid

APPLICATIEVLOEISTOF OP ALCOHOLBASIS VOOR BESCHERMFOLIES

- ✓ Uitzonderlijke controle en precisie bij het installeren van beschermingsfolies
- ✓ Geschikt voor zowel matte als glanzende folies
- ✓ Residuvrije reiniger en ontvetter
- ✓ Sneller dan water-met-zeep
- ✓ Veilig op alle oppervlakken

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: alcoholgebaseerde oplossing.
- Vorm (bij 20°C): vloeistof.
- Geur: kenmerkend.
- Toepassingstemperatuur: 10°C - 35°C.
- Houdbaarheid: 24 maanden.

Verpakking

APL-130 Application Liquid - fles 1L

482560360

Product [APL-130]

Karakteristieken

- Applicatievloeistof voor het installeren van beschermfolies op koetswerk.
- Biedt uitzonderlijke controle en precisie.
- Gemakkelijk in gebruik.
- Geschikt voor zowel matte als glanzende folies.
- Verandert of beïnvloedt de lijmlaag van de folie niet.
- Tevens geschikt als reiniger en ontvetter.
- Laat geen resten achter. Geschikt voor het reinigen van lakverzegelingen, waxen en keramische coatings en als voorbereiding voor verlijmingen op glas, lak, vinyl, metaal, rubber en leder, zonder kunststof trims te beschadigen.

Toepassingen

- Snel en krachtig ontvetten en reinigen van lakverzegelingen, waxen en keramische coatings.
- Applicatievloeistof voor het installeren van esthetische en beschermende folies.
- Geschikt voor alle nat geplaatste matte en glanzende folies en alle lijmtypes.
- Veilig voor glas, lak, vinyl, metaal, rubber en leder, zonder kunststof trims te beschadigen.
- Algemene reiniger op alcoholbasis.

Gebruik

Reinigen:

- Vernevel APL-130 op het oppervlak met een trigger.
- Laat 30 seconden inwerken en veeg af met een zuivere, droge microvezeldoek.

Application Liquid:

- Oppervlak inspuiten met APL-130 application liquid.
- Folie aanbrengen.
- Folie corrigeren en herpositioneren en luchtbellen uitwrijven.

Onderzoek steeds of de gebruikte folie geschikt is voor natte plaatsing.

Vóór gebruik op gevoelige materialen eerst testen op een weinig of niet zichtbare plaats.

Niet gebruiken bij hoge temperaturen.

Niet gebruiken op onderdelen onder spanning.