

Nova PTFE Oil Portes et Fenêtres

Lubrifiants

LUBRIFIANT HIGH TECH PTFE

- Quincaillerie de portes et fenêtres
- Serrures et cylindres pendant la production et l'assemblage

Caractéristiques techniques

- Composition: huile minérale de haute qualité et de PTFE micronisé (5 microns), des additifs EP (extreme pressure), des composants antirouilles et hydrophobes; ne contient pas de silicones.
- Viscosité: légèrement thixotrope.
- Couleur: transparent / blanc.
- Résistance thermique: de -50°C jusqu'à 250°C.
- Four Ball EP-Test (ASTM D 25%): 350 kg.
- Four Ball Wear-Test (ASTM D 2266): < 0,4 mm.
- Valeur pH: neutre.
- Résistance chimique: résiste aux sels, aux vapeurs agressives, à l'air marin et aux conditions atmosphériques; résiste aux acides et bases faibles.
- Conservation: 120 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité : veuillez consulter les fiches de données de sécurité (SDS).

Emballage

Nova PTFE Oil Portes et Fenêtres - aérosol 400ml	231131116

Produit [NPO R&D]

Caractéristiques

Lubrifiant rempli de particules PTFE (Poly Tetra Fluor Ethylène) rondes et microscopiques, formant un film lubrifiant avec un effet de roulement à billes avec une bonne adhérence.
Prolonge les intervalles de lubrification et garantit une lubrification professionnelle et unique à haute (+250°C) comme à basse temperature (-50°C).
Ne sèche pas, ne fond ou gèle pas, et a des caractéristiques hydrophobes.
Neutre, protège, repousse la corrosion, prévient l'usure et convient aussi bien aux charges lourdes qu'aux mécanismes fins.
A une valeur de pH neutre et est donc sans danger pour les matériaux synthétiques, les métaux et les caoutchoucs.

Applications

- Lubrification lors du montage des charnières et de la quicaillerie de fenêtres telles que : systèmes oscillo-battants, serrures, cylindres, serrures multipoints et verrous, rails et guides.
- Nova PTFE Oil assure également une stabilité durable sans grippage.
- Exclusivement destiné à une utilisation sur des sites industriels.

Emploi

- Bien agiter avant emploi.
- Appliquer sur surfaces propres.
- Utiliser la pipette pour les applications difficile d'accès.

Novatech International NV rédige ses informations avec soin, mais n'offre aucune garantie sur leur nature, contenu et/ou utilisation. La société décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects liés au contenu des instructions fournies. Toutes les images sont fournies à titre indicatif. Aucun droit ne peut en découler. Il est interdit de copier, conserver dans une base de données automatisée et/ou diffuser les données publiées, de quelque manière que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Novatech International NV.