

Dubbelzijdige Tape zwart Reynaers

ZWARTE DUBBELZIJDIGE MONTAGETAPE

- ✓ Hoge aanvangshechting
- ✓ Sterk op glas, metalen, hout en plastic
- ✓ Weer- en UV-bestendig
- ✓ Snelle krachtopbouw

Technische Eigenschappen

- Basis: acrylaatlijm op acrylschuim drager.
- Schutfolie: LDPE.
- Kleur: zwart.
- Dikte: 1,10 mm.
- Breedte: 12 mm.
- Drukgevoelig: hardt uit door aandrukken.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C (max 150°C tot 4 uur).
- Solventbestendigheid: goed.
- Chemische bestendigheid: zeer goed.
- UV-bestendigheid: zeer goed.
- Vloeistofdichtheid: excellent.
- Treksterkte (25mm lengte): 47 N.
- Dynamische afschuifsterkte: 7 kg/cm².
- Statische afschuifsterkte (na 7 dagen bij 23°C): 1 kg/ 3,23 cm².
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.

Verpakking

Dubbelzijdige Tape zwart Reynaers - rol 12mm / 33m 554129108

Product [TBR]

Karakteristieken

Dubbelzijdige Tape zwart Reynaers is een drukgevoelige acryltape met een snelle krachtopbouw, voor binnen- en buitengebruik. De hoge aanvangshechting en vormstabiliteit maken klemmen en ondersteunen overbodig. Dit maakt het een perfect alternatief voor mechanische bevestiging of lassen.

Toepassingen

Structurele verlijming op glas en andere gladde oppervlakken.
Verlijmingen op poedercoatings.

Gebruik

Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +30°C.

- Aanbrengen op zuivere en droge ondergrond, indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.

- Goed aandrukken na aanbrengen.
Gebruik op poedercoatings eerst Seal & Bond Special Primer om de hechting te verbeteren.
Maximale hechtkracht na 24h (bij 23°C).