



Seal & Bond Sealtrans Ramen en Deuren

FLEXIBELE, DECORATIEVE KIT

- ✓ Elastisch verlijmen en afdichten.
- ✓ Bevat geen weekmakers.



Technische Eigenschappen

- Basis: neutrale silicone.
- Geur: neutraal.
- Shore-A hardheid (DIN 53505): 24.
- Elasticiteitsmodulus bij 100% rek (DIN53504): 0,37 N/mm².
- Rek bij breuk (DIN 53504): 900%.
- Elastisch vormherstel: >70%.
- Treksterkte (DIN53504): 1,40 N/mm².
- Bewegingsvermogen: 25%.
- Consistentie (ISO 7390): stabiel tot <2mm.
- Uitharding: door contact met luchtvochtigheid.
- Toepassingstemperatuur: tussen +5°C +40°C.
- Huidvorming (bij 23°C en 55% R.V.): 20-25 min.
- Doorharding (bij 23°C en 55%R.V.): 3 mm op 24u.
- Krimp (DIN EN ISO 10563): 0%.
- Overschilderbaar: niet.
- Densiteit bij 23° en 50% R.V. 1,03 g/ml.
- Temperatuurbestendigheid (na volledige uitharding): van -60°C tot +155°C (piek tot +180°C).
- Vorstbestendigheid: tot -15°C tijdens transport.

Product [STS R&D]

Karakteristieken

Kunstrubber polymeer op basis van gepigmenteerde siloxanen met een goede hechting op metaal, aluminium, galvanisatie, polyester, hout, betonplex, glas, de meeste rubbers en kunststoffen, natuursteen (bloedt niet door), baksteen, beton, acrylaat, keramiek, zowel onderling als in combinatie. Goede hechting op gelakte of gepoedercoate oppervlakken. In tegenstelling tot vorige generaties siliconen bevat Sealtrans geen gekende giftige of schadelijke stoffen en is volledig MEKO-vrij.

- Houdbaarheid: 18 maanden in gesloten, originele verpakking, koel en droog .
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Seal & Bond Sealtrans Ramen en Deuren zwart - patroon 310ml	539016116
Seal & Bond Sealtrans transparant Ramen en Deuren - patroon 310ml	539096116

Gebruik

- Aanbrengen op zuivere en droge ondergronden, boven 5°C.
- Naden afwerken met Novatio Seal & Bond Finisher. Gebruik Seal & Bond Special Primer op PE, PP, Teflon en polyolefine. Niet overschilderbaar.