



Nova Power Paint

KONZENTRIERTE ACRYLFARBE

- ✓ Einzigartige Haftung ohne Primer.
- ✓ Hohe Deckkraft.
- ✓ Schnell trocknend.
- ✓ Bleibt flexibel.

**Oberflächenschutz und -
Behandlung**

Technische Informationen

- Form (bei 20°C): Sprühdose.
- Geruch: Lösemittel.
- Farbe: verschieden.
- Flammpunkt: < 21°C.
- Wasserlöslichkeit: mäßig löslich.
- Haltbarkeit: 36 Monate, trocken, kühl und frostgeschützt.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Nova Power Paint schwarz (RAL 9005) - Aerosol 400ml	120222000
Nova Power Paint weiß (RAL 9010) - Aerosol 400ml	120232000

Produkt [PNT]

Eigenschaften

Nova Power Paint enthält mehr Feststoffe und weniger Lösungsmittel, was zu einer großen Deckkraft und einer geringeren Umweltbelastung führt. Superschnelle Trocknung - staubtrocken nach 5 Minuten bei 20° C und gasbeständig nach 24 Stunden. Nova Power Paint hat eine einzigartige Haftung und kann auf den meisten Kunststoffen ohne Grundierung verwendet werden. Nova Power Paint ist durch den zugesetzten Weichmacher dauerhaft flexibel und hat eine gute Haftung auf blanken Metallen.

Anwendungen

- Fertigstellung von Nova Power Grip Kunststoffreparaturen.
- zum Auffrischen von Stoßstangen, Kühlergrills, Spoilern, Zierleisten, Türschwellern, Schutzspiegeln für Außenspiegel, Schaltschränken,
- kann perfekt auf flexiblen Materialien wie Vinyl verwendet werden, auch für Planen.
- gute Haftung auf den meisten Kunststoffen - einschließlich Polycarbonat und Polyester wie z.B. Leuchtschilder, ... und PVC wie z.B. Wegweiser.

Verwendung

- Auf reine, trockene und aufgeraute Oberflächen auftragen. Falls erforderlich, mit Safety Clean und/oder Multifoam reinigen und trocken wischen.
- Falls erforderlich, mit Körnung 800 Staub schleifen und mit Multifoam reinigen.
- Die Dose 2 Minuten lang gut schütteln.
- In dünnen Schichten auf 30 cm auftragen und die Trockenzeit von 10 Minuten einhalten.
- Leeren Sie die Düse Sprühen mit der Dose auf den Kopf.

