


# Novatex Tape HM



TEXTIELTAPE MET ZEER HOGE ONMIDDELLIJKE KLEEFKRACHT

- ✓ Zeer snelle kleefkracht dankzij de Hotmelt lijm.
- ✓ Hecht op de meeste materialen en is herpositioneerbaar.
- ✓ Warmtebestendig tot 70°C.

## Technische Eigenschappen

- Banddikte: +/- 0,21 mm.
- Lijmdikte: +/- 80 micron.
- Treksterkte: 6,5 KN/m testmethode GB 7753-87.
- Temperatuurbestendigheid: -15°C tot +70°C.
- Rekbaarheid: 25%.
- Rolling Ball Tack: 4 testmethode GB 7125-84.
- Kleefkracht: > 12 uur testmethode GB 4851-84.
- Kleur: geel.
- Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en bitumen eerst testen op hechting.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.

## Verpakking

Novatex Tape HM geel - rol 50mm / 50m 561038000

## Product [NTX-HM]

### Karakteristieken

- Fijn geweven textielband voorzien van een sterke Hot-melt lijm.
- Zeer goede eerste kleefkracht.
- Ook makkelijk scheurbaar in overlangse richting.

### Toepassingen

- afdichten van luchtkanalen en kokers.
- bundelen van kabels.
- herstellen van afdekzeilen, afzuigslangen, ...
- vasthouden van voorwerpen tijdens verlijming.
- tijdelijke bevestigingen - standenbouw.
- tijdelijke afdichting van raam- en deuropeningen.
- beschermen van scherpe hoeken en kanten.