



Spotrepair

FÜR EINEN STUFENLOSEN ÜBERGANG AUF NACHGEARBEITETEN LACKZONEN

- ✓ Firnisverdünner.
- ✓ Alter und neuer Firnis fließen ineinander.
- ✓ Ideal nach Verwendung von Novaclear Coat.
- ✓ Gut polierbar.
- ✓ Schnell schleifbar.

Oberflächenschutz und -
Behandlung

Technische Informationen

- Form: Sprühdose.
- Farbe: transparent.
- Geruch: charakteristisch.
- Dampfdruck (bei 20°C): 5200 hPa.
- Dichte (bei 20°C): 0,75 g/cm³.
- Wasserlöslichkeit: keine.
- Mischbarkeit mit Wasser: geringfügig mischbar.
- VOC (EU): 751,4 g/l.
- Haltbarkeit: 120 Monate, trocken, kühl und forstsicher.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Spotrepair - Aerosol 400ml

120920000

Produkt [SRP]

Eigenschaften

Spotrepair ist ideal für die Überlappung von Nassbereichen nach Anwendung von Novaclear Coat. Spotrepair verfügt über ausgezeichnete Verdünnungseigenschaften, um alten und neuen Firnis ineinander fließen zu lassen. Spotrepair vereinfacht das Schleifen. Spotrepair ist entscheidend für ein gutes Ergebnis und ist zeitsparend.

Verwendung

- Den zu behandelnden Untergrund mit einem Granulat Nr. 2000 schleifen.
- 2 bis 3 dünne Schichten in den Übergangsbereichen der am weitesten entfernten Novaclear Coat-Beschichtung und dem bestehenden Firnis anbringen, um eine gleichmäßige.
- Restliche Markierungen mit Novacare NC1 entfernen.