

Woodfiller

SPRÜHFÄHIGER HOLFÜLLMITTEL MIT HOHEM DECKVERMÖGEN

- ✓ Hervorragende Fülleigenschaften.
- ✓ Nassanwendungen möglich.
- ✓ Zum Füllen von Poren, Nerven und Unregelmäßigkeiten.



Technische Informationen

- Farbe: Gelb – beige.
- Geruch: produktcharakteristisch.
- Dampfdruck bei 20°C (68°F): 3500 hPa (2625 mm Hg).
- Dichte bei 20°C (68°F): 0,885 g/cm³.
- Wasserlöslichkeit: nicht wasserlöslich.
- Mischbarkeit mit Wasser: geringfügig mischbar.
- Organisches Lösungsmittel: 74,9%. EU-VOC: 662,8 g/l. EU-VOC in %: 74,89%.
- Feststoffgehalt: 18,8%.
- Fülleistung: +/- 50 Mikron.
- Haltbarkeit: 120 Monate bei trockener, kühler und frostfreier Aufbewahrung.
- Sicherheitsmaßnahmen: bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Verpackung

Woodfiller - Aerosol 400ml

120935000

Produkt [WFI]

Eigenschaften

Woodfiller ist eine sprühfähige Fertigfüllmasse mit hoher Deckungsfähigkeit zur Glättung von Unebenheiten. Gute Haftung auf geschliffenem Holz und Derivaten. Woodfiller eignet sich auch hervorragend zum Auffüllen kleiner, örtlich begrenzter Beschädigungen. Dank der einstellbaren Düse ist diese Sprühdose praktisch wie eine Spritzpistole: Breiten- und Mengenregulierung im Dosenkopf.

Verwendung

- Die zu bearbeitende Holzoberfläche muss fettfrei, sauber, trocken und geschliffen sein.
- Die Sprühdose etwa 2 Min. gut schütteln und auf einer Probefläche testen.
- Die erste Schicht etwa 12-15 Min. (bei 20°C) trocknen lassen, bevor man eine zweite Schicht aufträgt.

Bei Bedarf vorher spachteln, Woodfiller ist eine Fertigfüllmasse in der Sprühdose.

Schwierige und ölhaltige Holzsorten erst mit Seal & Bond Woodprimer behandeln.