



Tire Sealant

CAOUTCHOUC LIQUIDE POUR ETANCHER DES FUITES ENTRE PNEU ET JANTE

- ✓ Pour étancher des fuites aux jantes oxydées ou détériorées.
- ✓ Colle sur le pneu mais pas sur la jante.
- ✓ S'adapte à toutes formes et étanche de suite.

Caractéristiques techniques

- Base: caoutchouc.
- Forme: liquide.
- Odeur: solvant.
- Couleur: noir.
- Point d'ébullition: + 98°C.
- Point d'inflammation: -4°C.
- Densité de vapeur relative > 1.
- Pression de vapeur à +20°C: 53 hPa.
- densité relative: 0,84.
- Conservation: 24 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Tire Sealant - bouteille 0.95L

711000000

Produit [TRS]

Caractéristiques

Tire Sealant est un adhésif de couleur noire à base de caoutchouc, spécialement conçu pour résoudre de nombreux problèmes d'étanchéité. Tire Sealant est la solution idéale pour les fuites rebelles entre le pneu tubeless et la jante; cela aussi bien pour les automobiles, les autocars, les camions, les motos, Tire Sealant colle au pneu et pas à la jante, donc le démontage reste aisé.

Emploi

- Nettoyer le talon du pneu et la jante à l'aide d'un chiffon propre humecté de Novatio Safety Clean.
- Appliquer une couche de Tire Sealant sur le talon du pneu. Utiliser pour cela la brosse fixée au couvercle. En cas de dégâts importants, si nécessaire, appliquer une seconde couche.
- Après +/- 5 minutes de séchage, monter le pneu, gonfler le pneu et assurez-vous de l'absence de fuites.

